

Colle à la dispersion MARMORAN KK36



avantages du produit

- Pour les façades intérieures et extérieures
- Fort pouvoir adhésif
- Antidérapant
- Flexible et à faible contrainte
- Prête à l'emploi, blanche

La colle à dispersion MARMORAN KK36 est une masse adhésive pâteuse, prête à l'emploi sur la base de la dispersion de matière plastique pour le collage de panneaux en EPS et en laine minérale sur des panneaux en bois, de plâtre recouvert de carton, en fibro-plâtre et autres semblables.

> Domaine d'application

La colle à dispersion MARMORAN est idéale comme colle pour les panneaux d'isolation extérieure en EPS et en laine minérale sur des supports tels que les panneaux en bois, en plâtre recouvert de carton et fibro-plâtre. Elle convient également pour le collage de panneaux muraux, pour sol et pour plafond en céramique, en grès et en mosaïque sur des supports absorbants tels que le crépi, la maçonnerie, le béton cellulaire et le ainsi que pour le collage de panneaux acoustiques, isolants et panneaux mous en fibres.

> Caractéristiques du produit

Appliquer autant de colle qu'il est possible de poser de panneaux isolant dans le temps de collage efficace d'environ 20 minutes.

> Mise en oeuvre

La colle à dispersion MARMORAN est livrée prête à l'emploi. En général, la colle à dispersion pour panneaux d'isolation extérieure MARMORAN est appliquée sur toute la surface au moyen d'une truelle crénelée inoxydable ayant une denture de 6 ou 8 mm.

> Préparation du support

Le support doit être ferme, porteur et indéformable. Les éléments non fixes tels que la poussière, la saleté, de l'huile et de la graisse (résidus d'huile et de cire de coffrage) doivent être enlevés. Égaliser les irrégularités importantes en appliquant préalablement une couche de colle à dispersion MARMORAN de 3 mm d'épaisseur maximum. La couche d'égalisation doit avoir complètement durcie avant toute opération de collage. Les supports en plâtre, les panneaux en fibro-plâtre et les supports à la surface poussiéreuse ou sablonneuse sont stabilisés avec du MARMORAN. Les supports en plâtre doivent être rendus rugueux.

> Informations générales

L'application doit se faire dans une plage de température comprise entre +5 °C et +30 °C. Durant et après toute application, le produit doit être protégé de l'action des intempéries.

> Remarques particulières

Solvant :

exempt de solvant

> Conditionnement

Sceau de 20 kg. La colle à dispersion MARMORAN se garde au frais (pas en dessous de 0 °C) au moins 12 mois dans son récipient d'origine fermé.



> Consommation / rendement

La consommation dépend de la nature du support et de l'épaisseur de la couche nécessaire. Consommation en valeurs moyennes:

