

Crépi antique MARMORAN CARRARA B310



avantages du produit

- Nombreuses structurations possibles
- Durablement élastique, ne farine pas
- Haute résistance aux alcalis
- Hydrofugé et perméable à la diffusion de vapeur
- Facile d'application

Le **Crépi antique intérieur MARMORAN CARRARA B310** est un crépi industriel fabriqué sur la base d'une dispersion de résine synthétique non saponifiable et de charges sélectionnées.

> Domaine d'application

Le MARMORAN CARRARA crépi antique intérieur peut s'appliquer sur tous les supports secs, sains et solides, les crépis fins et surfaces lisses telles que enduits, plaques ou carreaux de plâtre etc.

> Caractéristiques du produit

Le MARMORAN CARRARA crépi antique intérieur peut selon les conditions de chantier, l'opération peut se faire durant les 15–20 min. suivant l'application.

Fiche de données Sécurité

Fiche de données Sécurité Crépi antique MARMORAN CARRARA B310

Déclaration de Performance (DoP)

Déclaration de Performance (DoP) Crépi antique MARMORAN CARRARA B310

> Mise en oeuvre

Le contenu du bidon est à brasser avant l'emploi. Le MARMORAN CARRARA crépi antique intérieur est appliqué à la truelle inoxydable dans l'épaisseur souhaitée. En application projetée, les machines de types Variojet ou Melomat p. ex. sont adaptées. La structure recherchée s'obtient à la spatule, au pinceau, à la brosse ou au rouleau etc.

> La préparation de surface

Avant l'application du MARMORAN CARRARA crépi antique intérieur le support doit être sec et exempt de poussière, de saleté etc. Les supports normalement absorbants comme par exemple les crépis de fond MARMORAN sont à traiter au MARMORAN Fond G 111. Les supports fortement absorbants, tels que le plâtre sont à traiter au fond pénétrant MARMORAN ou au MARMORAN Fond isolant au quartz G145. Sur le béton ou lors de travaux de rénovation etc. le fond pénétrant MARMORAN ou le fond isolant MARMORAN peuvent s'appliquer.

> Informations générales

L'application ne doit pas se faire à des températures inférieures à +5 °C ou supérieures à +30 °C. Durant et après toute application, le produit doit être protégé de l'action des intempéries.

> Remarques particulières

Teintes: Le MARMORAN CARRARA crépi antique intérieur s'obtient en blanc nature et dans toutes les teintes de la collection MARMORAN. Sur demande en teintes spéciales (fournir un échantillon de 12 x 12 cm, au minimum).

Solvant : **exempt de solvant (KEL-CH)**

> Unités de d'emballage

En bidons de 25 kg. À l'abri du gel et de la chaleur, en emballages bien fermés, le MARMORAN CARRARA crépi antique intérieur se conserve jusqu'à 12 mois, sans préjudice de qualité.



> Consommation / Rendement

Selon la qualité du support et de sa structure, la consommation se situe vers env.:

Grain 1,2 mm :

2,0 - 4,0 kg/m²