Fond pénétrant silicone MARMORAN G610

avantages du produit

- excellente capacité de pénétration (aussi sur supports humides)
- durcissement du support
- forte hydrofugation du support
- augmente l'adhérence des couches ultérieures
- lie les surfaces légèrement farineuses des crépis de fond sains

Concentré de microémulsion silicone, diluable à l'eau, pour supports minéraux. La couche de fond pénétrant s'applique à l'intérieur et à l'extérieur. Le produit étant exempt de solvants, il est recommandé pour les travaux à l'intérieur ; aucune charge olfactive n'en découle. Pour supports minéraux.

Domaine d'application

La couche de **fond pénétrant silicone MARMORAN G610** s'applique à l'intérieur et à l'extérieur. Le produit étant exempt de solvants, il est recommandé pour les travaux à l'intérieur ; aucune charge olfactive n'en découle.

Caractéristiques du produit

Concentré de microémulsion silicone, diluable à l'eau, pour supports minéraux, le **fond pénétrant silicone MARMORAN G610** se compose d'un mélange de haute valeur en silicones, siloxanes et polysiloxanes. Dimension des particules de 10 - 80 nm (= 0,00001 - 0,00008 mm).

Fiche de données Sécurité

Fiche de données Sécurité Fond pénétrant silicone MARMORAN G610

Mise en oeuvre

Verser 1 litre de **fond pénétrant silicone MARMORAN G610** concentré dans 9 litres d'eau et brasser. Ne préparer que la quantité applicable le jour même. La solution diluée (1:9) doit être **appliquée** dans les **24 heures** suivant la préparation!

Application par **giclage**, **brossage** ou **trempage**. L'application se fera à saturation en répartition régulière.

La préparation de surface

Le support doit être libre de saleté et de poussière. Les éventuelles efflorescences de chaux, de sels et les restes de peinture sont à éliminer. Les fenêtres, portes et autres parties de la construction sont à protéger des éclaboussures.

Informations générales

- L'application **ne doit pas se faire** à des températures **inférieures à +5°C** et **supérieures à +30°C**.
- Durant et après toute application, le produit doit être protégé de l'action des intempéries, soleil, vent, pluie et gel.
- Aucun additif étranger ne peut être ajouté au produit.
- Cette fiche technique a pour but de vous conseiller. Aucune contrainte juridique ne peut en découler. Notre garantie se limite à la qualité de la marchandise livré.

Remarques particulières

Légèrement inflamable (conbustible, tenir compte de la mise en garde sur l'emballage). Les surfaces attenantes en verre, pierre naturelle, clinker etc. sont à protéger. Les éclaboussures sont à rincer immédiatement.

Solvant :	**exempt de solvant (KEL-CH)** BAG T Nr. 611484

Unités de d'emballage

Le **fond pénétrant silicone MARMORAN G610** concentré est livré en bouteilles plastique d'un litre.

Le **fond pénétrant silicone MARMORAN G610** concentré doit être stocké à l'abri du gel et de la chaleur. En bouteille originale non ouverte, le produit se conserve jusqu'à 12 mois, sans préjudice de qualité.

Consommation / Rendement

La consommation de **fond pénétrant silicone MARMORAN G610** s'établit en fonction de la porosité du support.

En valeur moyenne :	15 - 30 g concentré / m^2