

## MARMORAN CARRARA crépi antique A310



### avantages du produit

- Nombreuses possibilités de structure
- Élasticité permanente, ne casse pas
- Résistance élevée aux alcalins
- Perméable à la vapeur d'eau
- Facilité de mise en oeuvre

Le **MARMORAN CARRARA crépi antique fibré extérieur blanc**, est un enduit de finition industriel à base de résine de dispersion artificielle résistante à la saponification et d'une sélection de matières de charge. prémélangé, le MARMORAN CARRARA crépi antique fibré extérieur n'a plus qu'à être remué dans le récipient avant sa mise en oeuvre.

### > Domaine d'application

Le MARMORAN CARRARA crépi antique fibré extérieur assure le pontage de fissures fines de retrait et de film dans les enduits et masses à spatuler. Idéal pour l'assainissement de fissures et la création d'une nouvelle structure de surface - de même que le système de rénovation et de conservation MARMORAN 710. Le MARMORAN CARRARA crépi antique fibré extérieur n'est ni soumis à la législation sur les poisons, ni inflammable.

### > Propriétés du produit

Des machines de projection du type Variojet ou Melomat peuvent être utilisées si le MARMORAN CARRARA crépi antique fibré extérieur est appliqué sous forme d'enduit projeté.

### Fiche de données Sécurité

 Fiche de données Sécurité MARMORAN CARRARA crépi antique A310

### Déclaration de Performance (DoP)

 Déclaration de Performance (DoP) MARMORAN CARRARA crépi antique A310

### > Mise en oeuvre

Le MARMORAN CARRARA crépi antique fibré extérieur doit être tiré au moyen d'une truelle inoxydable pour atteindre l'épaisseur de crépi souhaitée. La structure recherchée pour la masse peut être obtenue au moyen d'une spatule, d'un pinceau, d'une brosse, d'un rouleau, etc.

### > Traitement préalable du support

Le support doit être sec, propre (supprimer l'agent séparateur formant un film) et absorbant. En fonction de son état, le support doit être recouvert d'un primaire, d'un fond pénétrant ou d'une couche isolante MARMORAN.

### > Remarque générale

La mise en oeuvre est prévue pour des températures comprises entre +5 °C et +30 °C. Pendant et après chaque application, le produit doit être mis à l'abri des intempéries.

### > Remarques particulières

Le MARMORAN CARRARA crépi antique fibré extérieur ne convient pas à l'isolation par l'extérieur s'il présente une structure rustique.

Solvant : exempt de solvant (KEL-CH)

### > Conditionnement

Seau jusqu'à 25 kg. Le MARMORAN CARRARA crépi antique fibré extérieur doit être entreposé à l'abri du gel et de la chaleur. Dans des récipients bien refermés, le produit peut se conserver jusqu'à 12 mois sans détérioration de la qualité.



### Produits associés

#### Fond MARMORAN G110 (diluable)

Pour supports normalement absorbants. Diluable à l'eau. 2 parts G110 : 1 part d'eau

## > Consommation / Rendement

---

Selon la capacité d'absorption du support et la structure de surface, la consommation moyenne est de l'ordre de :

Grain 1,2 mm :

2,0 - 4,0 kg/m<sup>2</sup>