

## MARMORAN chevilles thermo STR-U 2G KD25



**MARMORAN chevilles thermo-isolantes typ STR-U 2G KD25.** Cheville spéciale permettant l'enfoncement durant une opération (nécessite un outil spécial : **STR-Tool**).

- Vis prémontée pour accélérer le montage.
- Contrôle de tassement à 100% : l'enfoncement de l'assiette signale un ancrage fiable.

### > Remarque particulière

Dans le cas d'isolation en laine minérale, une fixation mécanique est recommandée lorsque la hauteur de chéneau est > 8 m. Pour tenir compte des efforts du vent importants et récurrents, les zones périphériques doivent être plus fortement chevillées.

### > Consommation / rendement

Disposition envisageable de chevilles :

Une cheville pour panneaux isolants est prévue pour chaque liaison par joint. Une cheville supplémentaire est mise en place au centre du panneau. Nombre de chevilles par m<sup>2</sup> : 6 pièces.



### avantages du produit

- Utiliser un forêt de 8 mm de diamètre.
- Longueur de cheville prévue pour rénovations avec un enduit ancien de 2 cm.
- Enfoncement de 2 cm de la cheville dans l'isolant.
- Pression d'appui durable.
- Choisir une longueur de cheville > 40 mm pour le béton cellulaire !

### Produits associés

#### Rosace complémentaire VT 112 2G KD25

Rosace complémentaire VT 112 2G KD25, spécialement adaptée pour les chevilles thermo-isolantes MARMORAN type SRD-5 et type STR-U 2G.

#### Rondelles de recouvrement EPS, blanc KD25.990

Rondelle de système spécialement adaptée en polystyrène EPS blanc pour chevilles thermo-isolantes type SRD-5, STR-U 2G et STR-H. Rondelle Ø 65 mm.