

MARMORAN Dichtungsleiste W37 KE34.370



Produktvorteile

- die Dichtungsleiste W37 wird in VAWD-Systeme eingesetzt
- das Profil kann vor der Dämmung am Bauteil ausgerichtet und gesetzt werden
- ein Gewebeteil von 12,5 cm Breite ist am Profil-Steg angeschweisst
- die Schutzlasche ist mit einem Sk-Klebeband ausgestattet

Die **MARMORAN Dichtungsleiste W37 KE34.370** wird in VAWD-Systemen und bei Fenster- und Türanlagen eingesetzt, bei denen mit grösseren Ausgleichsbewegungen gerechnet werden muss.

> Anwendungsgebiet

Das Profil wird gemäss den Auswahlkriterien eingesetzt bei Putzanschlüssen im VAWD-System mit Laibungsdämmung und bei Fenster-/Türanlagen, bei denen mit Ausgleichsbewegung gerechnet werden muss. Anwendungen, die nicht eindeutig im Produktprospekt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem VAWD-Hersteller erfolgen.

> Produkteigenschaften

Kunststoffprofil mit PUR-Dichtband Typ BG 1, Sk-PE-Klebeband 10 x 1 mm, abknickbare Schutzlasche mit Sk-Band 12 mm und Gewebeteil ultraschallverschweisst.

> Verarbeitung

- Gewebeleiste mit Auflagenschere auf Fertigmass schneiden.
- Schutzlasche oben/unten entlang der Sollbruchstelle einschneiden.
- Die Gewebeleiste auf den Fensterrahmen etc. fixieren durch Andrücken.
- Dämmung und Putz gemäss den WDVS-Hersteller-Richtlinien einbauen.
- Abschliessend Schutzlasche mit der Schutzfolie nach vorne abreißen, dann die rote Lasche hinter dem PUR-Dichtband seitlich herausziehen.

> Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss **eben, trocken** und **staubfrei** sein. Haftmindernde Rückstände sind zu entfernen. Für Fixier-Option Klebprobe durchführen.

> Technische Daten

Artikelnummer	KE34.370
Stablängen	240 cm
Verpackungseinheit	25 Stäbe = 60 m
Material	Kunststoffprofil gefertigt nach DIN 16941/Brandklasse B1 gem. DIN 4102
Gewebebreite	12,5 cm
Maschenweite	4 x 4 mm
PUR-Dichtband	10 mm Typ BG 1 - schlagregendicht für eine Fuge von 3–9 mm
Sk-PE-Klebeband	10 x 1 mm
Sk-Band Schutzlasche	12 mm
Bewegung	Bewegungen können nur in Abhängigkeit der Dehnfähigkeit und der Dimensionierung des PUR-Dichtbandes aufgenommen werden

> Besondere Hinweise

Profile immer **trocken** und **liegend** lagern.

> Verpackungseinheiten

- Dichtungsleiste W37 für VAWD mit integriertem PUR-Dichtband und Sk-Schutzlasche für Abdeckfolie
- 25 Stück à 2,40 m pro Karton
- Kühl und trocken lagern, Transport und Lagerung liegend



> Verbrauch / Ergiebigkeit

- Karton à 25 Stück
- 25 Stück x 2,40 m = 60,0 m