MARMORAN Elément coupe-feu PIR KP41

MARMORAN Elément coupe-feu PIR KP41. Une mousse dure de polystyrène teintée bleue en couche extérieure et prête à recevoir un crépis.

Infos sur les nouvelles prescriptions incendies obligatoires AEAI :

avantages du système

- Mousse rigide PIR servant de barrière coupe-feu efficace
- Propriétés remarquables d'isolation thermique avec lambda 25 W/mK
- Complexe exempt de condensats en cas d'isolation thermique extérieure crépie (ITEC)
- Facilité de pose grâce au format maniable 1000 mm x 200 mm x épaisseur de panneau isolant

Domaine d'application

Des bandes pare-feu spécifiques sont mises en place au niveau de la couche d'isolation thermique pour lutter efficacement, en cas d'incendie, contre la propagation des flammes dans le sens vertical entre la couche d'enduit extérieure et la paroi porteuse intérieure. La **bande pare-feu MARMORAN CH-PIR KP41** remplit cette fonction à 100 %. Elle présente toutes les propriétés recherchées.

Remarques particulières

- La bande pare-feu doit être montée en périphérie de chaque niveau à partir d'une hauteur totale de 11 m
- Le collage doit être effectué sur toute la surface par double encollage frais sur frais Floating-Buttering (collage horizontal sur la bande pare-feu et vertical sur le support, ou inversement)
- Chaque bande pare-feu doit également être fixée mécaniquement par deux chevilles (distance max. 65 cm)

Produits associés

MARMORAN Spatule crantée voûtée W212

Spatule crantée voûtée MARMORAN W212. Côté longitudinal denté. Manche en bois nature. (280 x 130 x 0.7 mm).