

MARMORAN Leicht-Bitumenspachtel KB20E



Produktvorteile

- Dauerelastisch und alterungsbeständig
- Hoch flexibel
- Sehr leicht zu verarbeiten
- Gute Beständigkeit gegen im Erdreich vorkommende Aggressivstoffe
- Gefüllt mit EPS Kügelchen

MARMORAN Leicht-Bitumenspachtel KB20E ist eine fabrikmässig hergestellte Abdichtungsmasse auf der Basis einer Kautschuk- und Bitumendispersion mit Leichtzuschlagstoffen aus EPS und ist lösungsmittelfrei.

> Anwendungsgebiet

MARMORAN Leicht-Bitumenspachtel KB 20 E eignet sich für die dauerhafte Abdichtung von erdüberdeckten, vertikalen und horizontalen Betonflächen gegen Hang-, Stau-, Sicker- und Grundwasser, bei denen keine spezielle Grundwasserisolation nötig ist, wie z.B. Fundamente, Stützmauern, Keller, Unterflurgaragen usw. MARMORAN Leicht-Bitumenspachtel KB 20 E wird mit Vorteil überall dort eingesetzt, wo wegen der Gefahr der Bildung von Bewegungsrissen starre Abdichtungen nicht verwendet werden können. Zum Unterschied von lösungsmittelhaltigen bituminösen Abdichtungsmassen kann MARMORAN Leicht-Bitumenspachtel KB 20 E auch auf frisch ausgeschalteten Beton und auf EPS-Platten (MARMORAN Aussenisolation) appliziert werden.

> Produkteigenschaften

Werkzeuge, Geräte und Hände müssen sofort nach Arbeitsende mit Seifenwasser gereinigt werden. Eintrockneter MARMORAN Leicht-Bitumenspachtel KB 20 E kann nur noch mit lösungsmittelhaltigen Produkten (Nitroverdüner) entfernt werden.

Sicherheitsdatenblatt

 Sicherheitsdatenblatt MARMORAN Leicht-Bitumenspachtel KB20E

Leistungserklärung

 Leistungserklärung MARMORAN Leicht-Bitumenspachtel KB20E

> Verarbeitung

Im Normalfall wird MARMORAN Leicht-Bitumenspachtel KB 20 E gebrauchsfertig geliefert und kann mit der Stahltraufe (vorzugsweise Zahntaufel) appliziert werden. Für einen normalen Schutz gegen Bodenfeuchtigkeit und als Feuchtigkeitsschutzbeschichtung auf VAWD ist MARMORAN Leicht-Bitumenspachtel KB 20 E in einer Auftragsdicke von ca. 3 mm zu applizieren. Ein erhöhter Schutz ist mit einer Auftragsdicke von 5 mm zu erreichen.

> Untergrundvorbereitung

Vor der Applikation von MARMORAN Leicht-Bitumenspachtel KB 20 E muss der Untergrund sauber, öl- und fettfrei sein. Beton und Mörtel sind von Überzähnen zu befreien, Kiesnester sind mit einem geeigneten Mörtel auszuspachteln, Mauerwerk ist gut auszufugen. Eisen und Stahl sind von Rost und alten Anstrichen zu reinigen und mit Rostschutzmittel zu behandeln.

> Allgemeine Hinweise

Die Verarbeitung darf nicht bei Temperaturen unter +5 °C und über +30 °C erfolgen. Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

> Besondere Hinweise

Lösungsmittel :

Lösungsmittelfrei

> Verpackungseinheiten

Kessel zu 20 kg. In gut verschlossenem Originalgebinde, frostfrei und vor Hitze geschützt, bleibt das Material ohne

Qualitätsbeeinträchtigung bis 12 Monate lagerfähig.



> Verbrauch / Ergiebigkeit

Je nach Beschaffenheit des Untergrundes liegt der Durchschnittsverbrauch bei ca.:

- 3,5 kg/m².