

MARMORAN Spatule crantée voûtée W212



avantages du produit

- Crantage sur le grand côté
- Poignée bois nature
- 280 x 130 x 0,7 mm

MARMORAN Spatule crantée voûtée W212 pour le collage optimal de bandes pare-feu selon DET, également utilisable comme taloche pour structurer les enduits de finition. **MARMORAN Torbogen taloche crantée W212** peut également être commandée en set (5 unités par set).

> Domaine d'application

MARMORAN Spatule crantée voûtée W212 est l'outil adéquat pour la pose de bandes pare-feu selon le procédé Floating-Buttering, mais aussi pour structurer des enduits de modelage.



> Remarques particulières

Application sur toute la surface de la colle minérale au moyen de la **spatule crantée voûtée MARMORAN W212** sur le support au niveau de la bande pare-feu. Le mortier adhésif minéral doit également être appliqué à l'arrière de la bande pare-feu au moyen de la **spatule crantée voûtée MARMORAN W212** dans le sens opposé d'application de la colle sur le support.

[Bande pare-feu CH-PIR PDF](#) :



Produits associés

MARMORAN enduit de modelage H415

minéral à base de chaux/ciment, armé de fibres. Revêtement de finition minéral, lisse ou modelé.

MARMORAN Mortier ISO-Combi KK70

Mortier de collage et d'enrobage pour les systèmes d'isolation extérieur. Mortier d'enrobage pour le système ROBUSTO.