Profilé de finition d'enduit MARMORAN KE19

avantages du produit

- réalise des jonctions d'enduits de finition sur des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
- sert de séparation entre enduit feutré et enduit décoratif/gratté
- peut servir d'extrémité d'enduit pour des revêtements en enduit mince
- le profilé en plastique comprend une arête de 6/10/15 mm

Avec sa partie textile soudée, le profilé d'extrémité réalise des jonctions d'enduits de finition sur des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. Le profilé est mis en place sur l'enduit armé avant son spatulage. Dans le cas d'embrasures feutrées, il sert de séparation entre enduit feutré et enduit décoratif/gratté. Il peut de plus servir d'extrémité d'enduits colorés ou en couche mince sur des blocs de béton cellulaire. Le profilé d'extrémité convient également à des revêtements en enduit décoratif. Des équerres (W14 DECO-TEX) ont été spécialement conçues pour les angles (voir illustration au verso). Le profilé en plastique comprend une arête de 6 / 10 / 15 mm (W44-6/10/15).

Domaine d'application

Conçu pour la réalisation de jonctions d'enduits et de spatulages, la délimitation latérale d'enduits décoratifs et fins, d'enduits colorés et de toiles de verre. Les applications non décrites de façon explicite dans la brochure produit doivent faire l'objet d'un accord avec le fournisseur de l'isolation extérieure.

Propriétés du produit

Profilé plastique avec arête d'angle, perforations oblongues et textile soudé par ultrasons.

Mise en œuvre

- Découper la baguette textile avec sécateur selon dimension finie
- Collage de la baguette textile dans l'alignement avec mortier de pose

Données techniques

Numéro article	KE19.006 / KE19.010 / KE19.015
Longueur de barre	200 cm
Conditionnement	25 barres = 50 m
Matériau	Plastique, fabrication selon DIN 16941/classe au feu B1 selon DIN 4102
Largeur textile	12,5 cm
Largeur de maille	4 x 4 mm

Remarques particulières

Stockage des profilés toujours **au sec** et **à plat**.

Conditionnement

- Profilé de finition d'enduit W44-6/10/15 de MARMORAN
- Stockage des profilés toujours au sec et à plat
- Conditionnement 25 barres = 50 m1

Consommation / rendement

- Carton de 25 unités
- 25 barres à 2,00 m = 50,00 m1