


Profilé larmier W40-2 MARMORAN KE37.200



avantages du produit

- après la réalisation de l'enduit de finition, le larmier constitue un élément apparent ou une extrémité dans l'alignement de l'enduit
- le profilé comprend deux parties textiles
- les surfaces des arêtes de l'enduit sont striées pour augmenter l'adhérence

Les extrémités d'enduit sur des systèmes d'isolation par l'extérieur requièrent également une solution fiable de drainage et d'évacuation de l'eau vers le bas. Le profilé larmier existe en différentes versions. Le profilé est mis en place à l'horizontale sur des parties de bâtiment en retrait comme des embrasures de portes et de fenêtres. Après la réalisation de l'enduit de finition, le larmier constitue un élément apparent ou une extrémité dans l'alignement de l'enduit. Le profilé comprend deux parties textiles. Les surfaces des arêtes de l'enduit sont striées pour augmenter l'adhérence.

> Domaine d'application

Pour jonctions horizontales d'enduit et joints de dilatation sur façades en retrait, extrémités de coffret de volet roulant, balcons et autres éléments. Les applications non décrites de façon explicite dans la brochure produit doivent faire l'objet d'un accord avec le fournisseur de l'isolation extérieure.

> Propriétés du produit

Équerre plastique avec larmier, arête apparente transparente, perforations oblongues et textile soudé par ultrasons. Des connecteurs permettent l'assemblage du profilé. 25 connecteurs fournis.



éléments d'angle extérieur/ intérieur pour W40-2

> Mise en œuvre

- Découper la baguette textile avec sécateur selon dimension finie
- Collage de la baguette textile dans l'alignement avec mortier de pose
- Utilisation de connecteurs
- Les restes d'enduit sur les parties visibles des profilés doivent être retirés au moyen d'un chiffon humide ou d'une éponge lorsque la couche de mortier en cours de pose est encore humide

> Données techniques

Numéro article	KE37.200
Longueur de barre	200 cm
Conditionnement	25 barres = 50 m, y compris 25 connecteurs Z13
Matériau	Profilé plastique fabriqué selon DIN 16941/classe au feu B1 selon DIN 4102
Largeur textile	2 x 12,5 cm
Largeur de maille	4 x 4 mm

> Remarques particulières

Stockage des profilés toujours **au sec** et à plat.

> Conditionnement

- Profilé larmier W40-2 **KE37.200**
- Stockage des profilés toujours au sec et à plat
- Conditionnement 25 barres à 2,00 m = 50,00 m y compris 25 unités Connecteurs



> **Consommation / rendement**

- Carton de 25 unités
- 25 barres à 2,00 m = 50,00 m1