

Thermo-Isolierdübel STR-U 2G KD25



MARMORAN Thermo-Isolierdübel STR-U 2G KD25. Spezialdübel für vertieftes Versetzen der Dübel in einem Arbeitsgang (bedingt spezielles Werkzeug: **STR-Tool**). Die Schraube ist für die schnelle Montage vormontiert.

> Besondere Hinweise

Bei Steinwolldämmungen wird ab einer Traufhöhe von > 8 m eine mechanische Befestigung empfohlen.

Um der wiederkehrenden, starken Windbelastung gerecht zu werden, müssen die Randzonen verstärkt verdübelt werden.

> Verbrauch / Ergiebigkeit

Vertretbare Dübelandordnung:

Jede Fugenverbindung erhält ein Dämmplattendübel. Ein zusätzlicher Dübel wird ins Plattenzentrum gesetzt. Dübelbedarf pro m²: 6 Stück.



Produktvorteile

- Bohrer Durchmesser 8 mm verwenden
- Dübellänge gerechnet für Sanierungen mit 2 cm Altputz.
- Dübel 2 cm in Dämmstoff versenkt
- Dauerhafter Anpressdruck
- Für Porenbeton Dübellänge 40 mm länger wählen!

Zugehörige Produkte

Dübelteller VT 112 2G KD25

MARMORAN Dübelteller VT 2G KD25 zu Schraubdübel Typ SRD-5 und Typ STR-U 2G. Abgestimmter Kombiteller.

Abdeckrondellen aus EPS, weiss KD25.990

Systemrondelle aus EPS weiss zu MARMORAN Thermo-Isolierdübel Typ SRD-5, STR-U 2G und STR-H. Rondelle Ø 65 mm.