

Dättwil, im September 2018

Allgemeine Info zur Belegung von weber.floor 4491

Mit dieser Information bestätigen wir, dass unser Calciumsulfat-Fliessestrich schnelltrocknend mit der Produktebezeichnung **weber floor 4491 CAF-C30-F5** bei einer **Restfeuchtigkeit von ≤ 1.8 CM-%** mit allen gängigen Bodenbelägen, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat und elastischen Belägen, belegt werden kann.

In der Regel wird dieser Wert 7 Tage nach dem Einbau erreicht. Nach Erreichen der Belegreife, spätestens aber nach 4 Wochen, ist der Oberbelag zu verlegen oder es sind geeignete Massnahmen zu ergreifen, wie z.B. Versiegeln mit Epoxidharz weber.floor 4712, um ein Übertrocknen des Estrichs ggf. zu verhindern.

Bei einem fachgerechten Einbau des weber floor 4491 ist ein Anschleifen der Oberfläche nicht nötig. Hingegen ist vor der Verlegung eines Oberbelages ein Reinigungsschliff auszuführen.

Weitere Informationen zu diesem Produkt, dessen fachgerechten Verarbeitung sowie allfällige Verlegehinweise entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt unter www.weber-marmoran.ch.

Wir danken ihnen für ihr Interesse an unseren Bodensystemen.

Freundliche Grüsse

Saint-Gobain Weber AG



Roman Kirchhofer

Produktmanager Bodensysteme