

weber.floor 4965



Einzelprofil

Abstellstreifen

- selbstklebend
- einfache, schnelle Verarbeitung
- hohe Klebekraft

ANWENDUNGSBEREICH

weber.floor 4965 Abstellstreifen zur Begrenzung von Arbeitsabschnitten bei Bodenspachtelarbeiten im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau. Zum Abkleben von Einbauten und Abläufen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Stablänge 2 m
- Höhe x Breite: 15 x 15 mm oder 30 x 30 mm

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Der Untergrund muss zur Aufnahme von Ausgleichsmassen vorbereitet sein.
- Der Untergrund muss ausreichend trocken, tragfähig, sauber, frostfrei, formbeständig und frei von haftungsmindernden Stoffen sein.

BESONDERE HINWEISE

Beim kurzfristigen Abschalen von Abschnitten ist die Verarbeitungszeit der Spachtelmasse im Auge zu behalten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Helpdesk: T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG



www.ch.weber
www.weber24.ch

Stand vom: 06.08.2020
PR00035495

