Tipp!

weber Dragon-Silo

Caractéristiques techniques

Capacité du silo	env. 30 t/env. 18 m³
Poids à vide	env. 5 t
Hauteur	7,50 m
Hauteur pour la pose	8,00 m
Surface occupé par le silo	2,50 x 2,50 m
Support	solide et stable (poids du silo plein = env. 38 t)
Débit	max. 4,8 m³/h
Moteur d'entraînement	3,0 kW
Tension	400 V, 50 Hz
Pression dans le silo	max. 6 bars
Pression de soufflage	max. 5 bars

Branchements à fournir par le client

Branchement électrique	32 A, 5 pôles
Branchement d'air	75 mm RG – 1/6"
Compresseur	au moins 12 m³/min
Tuyaux pour matériel	D50/D65
Branchement d'eau	¾"
Pression d'eau	au moins 4 bars

Edition 01/2020

www.ch.weber

weber SAINT-GOBAIN

Trucs et astuces

- **Air du silo :** Toujours laisser l'air du silo s'échapper entièrement le soir.
- **Consommation de matière :** Ne pas se fier uniquement à l'affichage des capteurs de niveau de remplissage, mais procéder au contrôle rudimentaire de la consommation. Environ 4 m³ de béton projeté peuvent être traités toutes les heures (env. 8 t, sans rebond). Noter le temps de projection pour chaque utilisation, puis calculer la consommation de matière.
- **Le message d'erreur « silo vide » s'allume, bien que le silo contienne suffisamment de matière :** Laisser l'air du silo s'échapper entièrement – redémarrer le silo.

Pour plus d'informations supplémentaires, veuillez consulter notre site **www.ch.weber**

Edition 01/2020

weber SAINT-GOBAIN