Conditions d'installation
Granulat d'égalisation léger et masse d'égalisation à partir du Mix-Mobil

	Béton cellulaire au polystyrène expansé KBS 75	KBS Styro rapide	Béton mousse KBS
Tuyau à mortier	max. 80 m	max. 120 m* placer le tuyau tous les 25 m pour une pose horizontale	max. 120 m*
Apport en eau nécessaire	80 l/min. min. 4 bar	50 l/min. min. 4 bar	80 l/min. (à partir de 20 m³ 150 l/min.) min. 4 bar
Puissance de pompage	max. 20 m³/h	max. 12 m³/h à partir de 100 m tuyau à mortier max. env. 6 m³/h	max. 40 m³/h
Capacité			
Mix-Mobil	max. 20 m³	max. 20 m³	max. 35 m³
Mix-Mobil + remorque polystyrène	max. 50 m³	max. 50 m³	
Mix-Mobil + remorque polystyrène + véhicule-silo	<200 m³/jour**	<100 m³/jour**	<400 m³/jour

* le tuyau de mortier peut être prolongé jusqu'à 180 m sur préavis
** à partir de 50 m³ livraison supplémentaire de polystyrène nécessaire

Indications générales

Espace d'installation (l × L × h)



4 × 12 × 9 m



4 × 20 × 9 m



4 × 40 × 9 m ou 8 × 20 × 9 m

Il est nécessaire de disposer d'une installation de lavage pour env. 500 l d'eau sanitaire

Attention requise

Le liant cimentaire est alcalin.

- Éviter le contact avec la peau
- Porter des bottes en caoutchouc et des gants
- Le support doit être préparé de telle sorte que les matériaux sensibles à l'humidité et aux alcalis soient protégés du contact direct avec le mortier (par ex. le bois, l'acier, les tuyaux zingués, etc.)

www.ch.weber
www.kbs-ag.ch