

weber Silo-Mischpumpe SMP

Inbetriebnahme



- 1 Hauptschalter (1) einschalten (AN).
- 2 Drehrichtung kontrollieren (rote Lampe darf nicht brennen).
- 3 Siloklappe öffnen und Rüttler (3) betätigen, bis Trockenmaterial in den Vorratsbehälter fließt.
- 4 Fernsteuer-Kabeltrommel auf 1 stellen.
- 5 Entlüften: Stufenschalter (10) auf Position 1 stellen und grünen Knopf (11) drücken. Wasserhahn vom Spühlstutzen öffnen bis Wasser fließt, Wasserhahn wieder schliessen.
- 6 Wasser einstellen: Wasserschlauch vom Mischrohr entfernen. Schwarzen Knopf (5) **gedrückt halten** und Wasser mit schwarzem Drehrad (12) auf gewünschte Menge einstellen.
- 7 Stufenschalter (10) auf Position 2 stellen, um die Betonkonsistenz zu prüfen.
- 8 Den Motor öffnen und Schmiermischung in Pumpentopf füllen. Motor wieder schliessen, Stufenschalter (10) auf Position 3 stellen und grünen Knopf (11) drücken, bis der Pumpentopf fast leer ist. Mindestens 25 kg pro Einsatz bzw. ca. 5–10 kg Zement pro Schlauch à 13,3 m.
- 9 Pumpentopf schliessen, Stufenschalter (10) auf Position 2 stellen und grünen Schalter (11) drücken bis Pumpentopf bis auf Höhe der Sonde mit Beton gefüllt ist. Anschliessend roten Knopf (11) drücken. Danach Stufenschalter (10) auf Position 4 stellen und grünen Knopf (11) drücken. Solange am Silo warten, bis der Beton am Schlauchende austritt.

weber Silo-Mischpumpe SMP

Reinigungsanweisung



Diese **weber Silo-Mischpumpe SMP** wurde vor der Auslieferung revidiert, Misch- und Trockenraum entleert und gereinigt. Indem Sie das Silo sauber zurückgeben, verschaffen Sie unseren Service-Technikern mehr Zeit für technische Massnahmen anstelle von Reinigungsarbeiten bei der Silorevision.



Reinigungsschritte vor Silorückgabe

- 1** Silo-Klappe schliessen.
- 2** Nassmischzonen und Pumpe mit Wasser reinigen. Dazu Stufenschalter (10) auf Position 3 stellen und den grünen Knopf (11) drücken.
- 3** Mischmotor wegklappen.
- 4** Trockenförderwelle herausnehmen und Restmaterial aus Trockenraum restlos entfernen.
- 5** Maschine zusammensetzen und Klappe mit Splint sichern.
- 6** Kabel und Pumpschläuche (3 Stück) auf Schlauchrolle aufrollen und fixieren.

Wird die **weber Silo-Mischpumpe SMP** stark verschmutzt und ungereinigt retourniert, müssen wir Ihnen unseren Aufwand für die notwendige Reinigung ab sofort mit einer Pauschale von **200 CHF** in Rechnung stellen.

DANKE, dass Sie mithelfen, das Silo in einem guten Zustand zu halten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support (079 444 44 32).

Besten Dank für Ihr Verständnis
Saint-Gobain Weber AG