

FICHE TECHNIQUE



weber grund basic

Couche de fond pour supports absorbants

Champ d'application

- Couche de fond pour mortiers de ragréage, crépis et mortiers-colles
- Sur les supports absorbants comme crépi de fond, plâtre, panneaux de plâtre, de plâtre cartonné ou fibré, béton cellulaire, chape à base d'anhydrite/magnésie, briques en terre cuite, briques en silico-calcaire
- Intérieur et extérieur
- Sol et mur

Caractéristiques du produit

- Réduit l'absorptivité du support
- Durcit les supports friables
- Prêt à l'emploi
- Sans solvants
- Application très aisée à la brosse ou au rouleau

Consommation

Selon la structure du support

env. 100 - 125 g/m²

Bidon de 25 kg

Avantages du produit

- Réduit l'absorptivité du support
- Durcit les supports friables
- Prêt à l'emploi

Couleur

- Transparent

Préparation du support

Le support doit être indéformable, porteur, exempt de graisse, propre et sec. Enlever complètement toutes les substances qui nuisent à l'adhérence et aspirer soigneusement. Les résidus de colle solubles dans l'eau ou contenant des solvants doivent être impérativement éliminés.

Mise en œuvre

Remuer avant l'utilisation. Appliquer une couche fine et régulière à la brosse, au rouleau ou similaire. Eviter les surépaisseurs. Nettoyer immédiatement les outils à l'eau après utilisation.

Instructions pour le stockage

À l'abri du gel dans son emballage d'origine non ouvert

Stabilité au stockage min.

12 months

Instructions spéciales

Les indications techniques relatives aux durées pratiques d'utilisation, à la praticabilité etc. se rapportent à des conditions climatiques de +23 °C et 50 % d'humidité relative. La matière sale restante ne peut être reversée dans l'emballage.

Propriété	Valeur
Prêt au montage après env.	2 hour(s)
∅ Masse volumique	1.02 kg/l
Température de mise en œuvre min. (air, support, matériel)	5 °C
Température de mise en œuvre max. (air, support, matériel)	25 °C

Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respectives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d'application weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber SA, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

i