

FICHE TECHNIQUE



Seau de 12.5 kg

Avantages du produit

- Séchage rapide, recouvrable des mortiers-colles après 45 minutes environ et des mortiers de ragréage après 90 minutes environ
- Prêt à l'emploi
- Application très aisée à la brosse ou au rouleau

Couleur

- Vert

weber haft basic

Pont d'adhérence

Champ d'application

- Pont d'adhérence avant l'application de mortiers-colles et mortiers de ragréage
- Pour murs et sols à l'intérieur
- Sur les supports lisses et non absorbants comme revêtements céramiques, pierres naturelles et agglomérées, béton, restes de colle pour tapis fortement adhérents, PVC dur au préalable poncé
- Convient au chauffage par le sol

Caractéristiques du produit

- Recouvrable de céramique après 45 minutes environ et des mortiers de ragréage après 90 minutes environ
- Prêt à l'emploi
- Application très aisée à la brosse ou au rouleau
- Sans solvants
- EMICODE ECI PLUS (à très faible émission)

Consommation

Selon la structure du support

env. 250 g/m²

Préparation du support

Le support doit être indéformable, porteur, exempt de graisse, propre et sec. Enlever complètement toutes les substances qui nuisent à l'adhérence et aspirer soigneusement. Les résidus de colle solubles dans l'eau ou contenant des solvants doivent être impérativement éliminés. La céramique ainsi que les surfaces hydrophobes doivent être rendues rugueuses mécaniquement.

Mise en œuvre

Remuer avant l'utilisation. Appliquer une couche fine et régulière à la brosse, au rouleau ou similaire. Eviter les surépaisseurs. Nettoyer immédiatement les outils à l'eau après utilisation.

Restrictions / attention requise

Pour locaux humides seulement sous une imperméabilisation adhérente adéquate, p. ex. **weber.tec Superflex D2** ou **weber Superflex D1**. Ne pas utiliser en milieu humide permanent.

Instructions pour le stockage

À l'abri du gel dans son emballage d'origine non ouvert

Stabilité au stockage min.

12 months

Instructions spéciales

Les indications techniques relatives aux durées pratiques d'utilisation, à la praticabilité etc. se rapportent à des conditions climatiques de +23 °C et 50 % d'humidité relative. La matière sale restante ne peut être reversée dans l'emballage.

Propriété	Valeur
Prêt au montage après env.	45 min
Ø Masse volumique	1.3 kg/l
Température de mise en œuvre min. (air, support, matériel)	5 °C
Température de mise en œuvre max. (air, support, matériel)	25 °C



Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respectives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d'application weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber SA, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH