

SCHEDA TECNICA



Secchio da 12.5 kg

Vantaggi del prodotto

- Ad essiccazione rapida, rivestibile con collanti dopo circa 45 minuti e con malte rasanti dopo circa 90 minuti
- Pronto per l'uso
- Molto facile da applicare a rullo e a pennello

Colore

- Verde

weber haft basic

Ponte adesivo

Campo di applicazione

- Ponte adesivo per la posa con collanti e malte rasanti
- Per pareti e pavimenti all'interno
- Su sottofondi lisci e non assorbenti come rivestimenti ceramici smaltati e non, pietra naturale e artificiale, calcestruzzo, resti di collanti per moquette molto aderenti, PVC duro precedentemente levigato
- Adatto per il riscaldamento a pavimento

Caratteristiche del prodotto

- Rivestibile con ceramica dopo circa 45 minuti e con malte rasanti dopo circa 90 minuti
- Pronto per l'uso
- Molto facile da applicare a rullo e a pennello
- Privo di solventi
- EMICODE ECI PLUS (a bassissime emissioni)

Consumo

A seconda delle proprietà del sottofondo ca. 250 g/m²

Preparazione del supporto

Il sottofondo deve essere stabile, portante, privo di grasso, pulito e asciutto. Rimuovere completamente tutte le sostanze che riducono l'adesione e aspirare completamente. I residui di collanti idrosolubili o contenenti solventi devono essere rimossi. La ceramica e le superfici idrofobiche devono essere irruvidite meccanicamente.

Lavorazione

Mescolare prima dell'uso. Applicare uno strato sottile e uniforme con rullo, pennello o simili. Evitare la formazione di pozze. Immediatamente dopo l'uso, pulire gli attrezzi con acqua.

Restrizioni / precauzione richiesta

Per le aree bagnate usare solo con impermeabilizzazione composita, ad es. **weber.tec Superflex D2** o **weber Superflex D1**. Non utilizzare in ambienti permanente umidi.

Istruzioni di stoccaggio

Al riparo dal gelo nell'imballaggio originale non aperto

Stabilità di stoccaggio min.

12 months

Istruzioni speciali

Le proprietà tecniche, come i tempi di lavorazione, la calpestabilità ecc., si riferiscono a una temperatura di +23 °C senza correnti d'aria e a un'umidità relativa dell'aria del 50 %. Il materiale residuo contaminato non deve essere versato nuovamente nel contenitore originale.

Proprietà	Valore
Pronto per l'installazione dopo ca.	45 min
∅ Massa volumica	1.3 kg/l
Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, materiale)	5 °C
Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, materiale)	25 °C

Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l'elaborazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di applicazione Weber. Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain Weber AG garantisce la perfetta qualità dei suoi prodotti nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di consegna. Poiché le condizioni di lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono essere considerate come informazioni generali senza alcuna garanzia di proprietà.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

i