

# PRODUKTDATENBLATT



## weber DBK 120 Butyl

### Selbstklebendes Butyl-Dichtband

#### Anwendungsbereich

---

- Selbstklebendes Butyl-Dichtband zur Abdichtung von Fugen, Ecken und Boden/Wand-Anschlüssen in Nassräumen
- Überbrücken von Anschluss- und Bewegungsfugen
- Innen

#### Produkteigenschaften

---

- Einfache Verarbeitung
- Selbstklebend
- Wasserdicht bis 2 bar

Rolle à 20 m

#### Produktvorteile

- Einfache Verarbeitung
- Selbstklebend
- Wasserdicht bis 2 bar

#### Farbe

- Grau

## Verarbeitung

**weber DBK 120 Butyl** auf die erste trockene Abdichtungsschicht aufbringen und mit einer zweiten Abdichtungsschicht überarbeiten. Keine scharfkantigen Werkzeuge verwenden. weber Abdichtungszubehör ist grundsätzlich vor unmittelbarer mechanischer Beanspruchung zu schützen.

## Einschränkungen / Vorsicht geboten

Nicht im Aussen- oder Dauernassbereich einsetzen.

## Lagerungsvorschriften

Frostfrei im ungeöffneten Original-Gebinde

## Min. Lagerstabilität

24 months

Eigenschaft	Wert
Min. Bruchdehnung	190 %
Min. Temperaturbeständigkeit	-30 °C
Max. Temperaturbeständigkeit	90 °C
Beanspruchungsklasse(n) / Feuchtigkeit	0 A0 A (indirekte Beanspruchung)
Farbe	grau

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramstrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

