

PRODUKTDATENBLATT



weber DM 150

Dicht-Manschette

Anwendungsbereich

- Dicht-Manschette zur Abdichtung von Rohrdurchführungen
- Für Duschen, Balkone und Terrassen
- Innen und aussen

Produkteigenschaften

- Einfache Verarbeitung
- Hochemlastisch
- Wasserdicht, auch für Dauernassbereiche bis 2 bar
- Dampfbremsend
- Reissfest
- Witterungs- und alkalibeständig
- Vlieskaschiert



Karton à 10 Stück

Produktvorteile

- Einfache Verarbeitung
- Hochemlastisch
- Wasserdicht, auch für Dauernassbereiche bis 2 bar

Farbe

- Gelb

Verarbeitung

weber DM 150 in die frische Abdichtungsschicht eindrücken und mit einer zweiten Abdichtungsschicht überarbeiten. Keine scharfkantigen Werkzeuge verwenden. weber Abdichtungszubehör ist grundsätzlich vor unmittelbarer mechanischer Beanspruchung zu schützen.

Einschränkungen / Vorsicht geboten

Nicht beständig gegen Mineralöle, Benzine, Kraftstoffe und Aromaten wie Toluol.

Lagerungsvorschriften

Frostfrei im ungeöffneten Original-Gebinde

Min. Lagerstabilität

24 months

Eigenschaft	Wert
Min. Bruchdehnung	190 %
Min. Temperaturbeständigkeit	-30 °C
Max. Temperaturbeständigkeit	90 °C
Dauernassbereicheignung	Ja
Beanspruchungsklasse(n) / Feuchtigkeit	0 A0 A B0 B C
Farbe	gelb

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

