



SCHEMA TECNICA

weber SI 700

Lisciante per giunti in silicone

Campo di applicazione

- Per lisciare **weber Silikon K+N Plus**
- Per interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

- Pronto per l'uso
- Senza ingredienti pericolosi
- Permette una liscia pulita e senza problemi

Bottiglia da 1 l

Vantaggi del prodotto

- Pronto per l'uso
- Senza ingredienti pericolosi
- Permette una liscia pulita e senza problemi

Lavorazione

Prima di iniziare a spellare, inumidire la superficie di silicone con lisciante **weber SI 700** e lisciare con uno strumento adatto. Rimuovere il nastro adesivo immediatamente dopo aver lisciato e poi lisciare nuovamente con il dito. Rimuovere immediatamente i residui del lisciante dal rivestimento (ceramica, pietra naturale ecc.) per evitare possibili macchie.

Istruzioni di stoccaggio

Asciutto, fresco e al riparo dal gelo nell'imballaggio originale non aperto

Stabilità di stoccaggio min.

12 months

Istruzioni speciali

Le proprietà tecniche, come i tempi di lavorazione, la calpestabilità ecc., si riferiscono a una temperatura di +23 °C senza correnti d'aria e a un'umidità relativa dell'aria del 50 %.

Proprietà	Valore
Colore	incolore
Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, materiale)	5 °C

Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l'elaborazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di applicazione Weber. Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain Weber AG garantisce la perfetta qualità dei suoi prodotti nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di consegna. Poiché le condizioni di lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono essere considerate come informazioni generali senza alcuna garanzia di proprietà.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

