



Bouteille de 300 ml

Avantages du produit

- Améliore l'adhérence de **weber Silikon K+N Plus** et **webersys MS Hybrid**
- À un composant
- Dans un flacon pratique de 300 ml

FICHE TECHNIQUE

weber Silikon Primer N

Primaire pour métal et plastique

Champ d'application

- Supports non absorbants
- Surfaces métalliques revêtues et non revêtues, matières plastiques (PVC, acrylique)

Caractéristiques du produit

- Améliore l'adhérence de **weber Silikon K+N Plus** et **webersys MS Hybrid**
- À un composant
- Dans un flacon pratique de 300 ml

Préparation des supports

Les flancs des joints doivent être secs, solides et exempts de salissures telles que poussière, graisse, huile, etc.

Mise en oeuvre

Appliquer non dilué sur le support nettoyé et sec. Respecter un temps d'évaporation d'environ 15 à 30 minutes. Un temps d'évaporation de 3 heures ne doit pas être dépassé, sinon l'amélioration de l'adhérence peut être réduite par des impuretés telles que la poussière.

Restrictions / attention requise

Ne convient pas aux pierres naturelles.

Instructions pour le stockage

Au frais et au sec dans son emballage d'origine non ouvert

Stabilité au stockage min.

6 months

Instructions spéciales

Les indications techniques relatives aux durées pratiques d'utilisation, à la praticabilité etc. se rapportent à des conditions climatiques de +23 °C et 50 % d'humidité relative.

Propriété	Valeur
Temps d'évaporation	15 - 30 min (23 °C / 50 % HR)
Ø Masse volumique à 20 °C	0.7 g/cm ³
Couleur	transparent
Température de mise en oeuvre min. (air, support, matériel)	5 °C
Température de mise en oeuvre max. (air, support, matériel)	35 °C

Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respectives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d'application weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber SA, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

