



PRODUKTDATENBLATT

webersys Rundschnur

Rundprofil für Fugen

Anwendungsbereich

- Rundprofile für Silikon- und Kittfugen (z. B. bei Gebäudetrennfugen, Boden/Wand-Anschlüssen etc.)
- Zur Verhinderung einer 3-Flanken-Haftung von **weber Silikon K+N Plus** und Fugendichtstoffen

Produkteigenschaften

- Geschlossenzellig
- Flexibel

Durchmesser 6 mm / Rolle
à 100 m
Durchmesser 10 mm / Rolle
à 100 m
Durchmesser 15 mm / Rolle
à 100 m
Durchmesser 20 mm / Rolle
à 50 m
Durchmesser 25 mm / Rolle
à 50 m

Produktvorteile

- Geschlossenzellig
- Flexibel

Farbe

- Grau

Verarbeitung

Das Rundprofil beim Einsetzen in die saubere Fuge um ca. 25 % komprimieren. Keine scharfkantigen Werkzeuge verwenden.

Lagerungsvorschriften

Frostfrei im ungeöffneten Original-Gebinde

Min. Lagerstabilität

24 months

Eigenschaft	Wert
Min. Temperaturbeständigkeit	-40 °C
Max. Temperaturbeständigkeit	70 °C
Farbe	grau

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

