



# FICHE TECHNIQUE

## webersys Bande de pose

### Bande de pose autocollante pour joints de dilatation

#### Champ d'application

---

- Pour éviter l'adhérence trilatérale des mastics d'étanchéité

#### Caractéristiques du produit

---

- Cellules fermées
- Flexible
- Autocollant

Largeur 8 mm / épaisseur 2 mm / 5 x 20 m

#### Avantages du produit

- Cellules fermées
- Flexible
- Autocollant

#### Couleur

- Noir

## Mise en œuvre

Couper le **webersys Bande de pose** à la longueur souhaitée et l'installer ensuite dans le joint propre. Ne pas utiliser d'outils à arêtes vives.

## Instructions pour le stockage

À l'abri du gel dans son emballage d'origine non ouvert

## Stabilité au stockage min.

24 months

Propriété	Valeur
Épaisseur	2 mm
Largeur	8 mm
Résistance à la température min.	-80 °C
Résistance à la température max.	100 °C
Couleur	noir

Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respectives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d'application weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber SA, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

