



# SCHEMA TECNICA

## webersys Nastro di posa

### Nastro di posa autoadesivo per giunti di dilatazione

#### Campo di applicazione

---

- Per evitare un'adesione trilaterale dei sigillanti per giunti

#### Caratteristiche del prodotto

---

- A cellule chiuse
- Flessibile
- Autoadesivo

Larghezza 8 mm / spessore  
2 mm / 5 x 20 m

#### Vantaggi del prodotto

- A cellule chiuse
- Flessibile
- Autoadesivo

#### Colore

- Nero

## Lavorazione

Tagliare il **webersys Nastro di posa** alla lunghezza desiderata e inserirlo nel giunto pulito. Non utilizzare attrezzi affilati.

## Istruzioni di stoccaggio

Al riparo dal gelo nell'imballaggio originale non aperto

## Stabilità di stoccaggio min.

24 months

Proprietà	Valore
Spessore	2 mm
Larghezza	8 mm
Resistenza alla temperatura min.	-80 °C
Resistenza alla temperatura max.	100 °C
Colore	nero

Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l'elaborazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di applicazione Weber. Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain Weber AG garantisce la perfetta qualità dei suoi prodotti nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di consegna. Poiché le condizioni di lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono essere considerate come informazioni generali senza alcuna garanzia di proprietà.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

