

# PRODUKTDATENBLATT



## weber latex

### Mörtelvergütung

#### Anwendungsbereich

---

- Zur Herstellung von Haftschlämmen
- Zur Vergütung zementhaltiger Fugenmörtel, Ausgleichsmörtel und Nivelliermassen
- Innen und aussen

#### Produkteigenschaften

---

- Erhöht die Elastizität von Mörteln
- Erhöht die Hafteigenschaften von Mörteln
- Gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei
- Alkalibeständig

Kanister à 10 kg

#### Produktvorteile

- Erhöht die Elastizität von Mörteln
- Erhöht die Hafteigenschaften von Mörteln
- Gebrauchsfertig

#### Farbe

- Weiss

## Wissenswertes vor Applikation

---

Nicht bei starker Wärme und Zugluft verarbeiten.

## Untergrundvorbereitung

---

Der Untergrund muss formstabil, tragfähig, fettfrei, sauber und trocken sein. Alle den Haftverbund störenden Stoffe vollständig entfernen und restlos absaugen. Wasserlösliche oder lösemittelhaltige Kleberreste sind unbedingt zu entfernen.

## Verarbeitung

---

Vor Gebrauch gut aufmischen. Zur Herstellung einer Haftschlämme **weber latex** unverdünnt mit Bindemittel mischen. Zur Vergütung zementhaltiger Fugenmörtel, Ausgleichsmörtel und Nivelliermassen **weber latex** 1 : 1 mit Wasser verdünnt verwenden.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.

## Lagerungsvorschriften

---

Frostfrei im ungeöffneten Original-Gebinde

## Min. Lagerstabilität

---

12 months

## Besondere Hinweise

---

Technische Angaben, wie z. B. Verarbeitungszeiten, Begehbarkeit etc., beziehen sich auf klimatische Bedingungen von +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Eigenschaft	Wert
ø Dichte	1.1 kg/l
Farbe	weiss
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	5 °C
Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	25 °C



Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten.  
Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH