

PRODUKTDATENBLATT



weber proper easy

Reinigungsmittel für Epoxidharz-Fugen

Anwendungsbereich

- Waschhilfe für mit Epoxidharz-Fugenmörteln verfugte Beläge
- Innen und aussen

Produkteigenschaften

- Verhindert Rückstände auf Plattenbelägen
- Erleichtert das Abwaschen frisch verfugter Beläge mit Epoxidharz-Fugenmörteln
- Für glatte Fugenoberflächen

Wissenswertes vor Applikation

Bei kritischen Belägen (Naturstein, polierte/unglasierte/rutschhemmende Oberflächen) die Eignung von **weber proper easy** vor Verwendung prüfen.

Kanister à 10 kg

Produktvorteile

- Verhindert Rückstände auf Plattenbelägen
- Erleichtert das Abwaschen frisch verfugter Beläge mit Epoxidharz-Fugenmörteln
- Für glatte Fugenoberflächen

Farbe

- Transparent

Verarbeitung

Vorwaschen/Emulgieren: **weber proper easy** 1:1 mit sauberem, warmem Wasser verdünnen, auf die Belagsoberfläche auftragen und mit **weber Schwamm hart** oder **weber Klett-Schwammbrett** emulgieren.

Nachwaschen: Belagsoberfläche mit einem Viskoseschwamm und sauberem Wasser reinigen. Schwamm häufig ausspülen und Waschwasser regelmässig wechseln.

Endreinigung (bei Bedarf): Den Belag mit einem feuchtem Viskoseschwamm und **weber proper easy**, 1:1 mit warmem Wasser verdünnt, frühestens 2 h und spätestens 5 h nach der Verfüugung waschen.

Einschränkungen / Vorsicht geboten

Nicht geeignet für vollständig ausgehärtetes Epoxidharz.

Lagerungsvorschriften

Frostfrei im ungeöffneten Original-Gebinde

Min. Lagerstabilität

18 months

Besondere Hinweise

Technische Angaben, wie z. B. Verarbeitungszeiten, Begehbarkeit etc., beziehen sich auf klimatische Bedingungen von +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Eigenschaft	Wert
Mischverhältnis	1:1 mit Wasser
Ø Dichte	1 kg/l
Farbe	transparent
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	5 °C
Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	25 °C

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

i