

FICHE TECHNIQUE



webersys Cordon rond

Cordon rond pour joints

Champ d'application

- Cordons ronds pour joints en silicone et de mastic (p. ex. pour les joints de fractionnement, les raccords entre sol et mur etc.)
- Pour éviter l'adhérence trilatérale de **weber Silikon K+N Plus** et des mastics d'étanchéité

Caractéristiques du produit

- Cellules fermées
- Flexible

Diamètre 6 mm / rouleau de 100 m

Diamètre 10 mm / rouleau de 100 m

Diamètre 15 mm / rouleau de 100 m

Diamètre 20 mm / rouleau de 50 m

Diamètre 25 mm / rouleau de 50 m

Avantages du produit

- Cellules fermées
- Flexible

Couleur

- Gris

Mise en œuvre

Comprimer le cordon rond d'environ 25 % lors de sa mise en place dans le joint propre. Ne pas utiliser d'outils à arêtes vives.

Instructions pour le stockage

À l'abri du gel dans son emballage d'origine non ouvert

Stabilité au stockage min.

24 months

Propriété	Valeur
Résistance à la température min.	-40 °C
Résistance à la température max.	70 °C
Couleur	gris

Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respectives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d'application weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber SA, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

