

PRODUKTDATENBLATT



MARMOtec L-Profile

Aluminium L-Profile (EN AW 6060 T66)

Anwendungsbereich

- L-Profil für horizontale und vertikale Anwendung

Produkteigenschaften

- Maximale Auskrägung ist mittels einer visuellen Prägung im Profil markiert, dadurch erhält man die Sicherheit, dass das Profil nicht zu nah am Rand verschraubt wird

Verkauf pro Stück

Produktvorteile

- Maximale Auskrägung ist mittels einer visuellen Prägung im Profil markiert, dadurch erhält man die Sicherheit, dass das Profil nicht zu nah am Rand verschraubt wird

Lagerungsvorschriften

Trocken lagern

Transport und Lagerung liegend

i

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH