

# PRODUKTDATENBLATT



## MARMOtec MW Vario Facade UV

### Hoch-diffusionsoffene Fassadenbahn

#### Anwendungsbereich

---

- Für Fassadenkonstruktionen mit einem Fugenanteil von max. 40% und einer lichten Fugenbreite von max. 50 mm

#### Produkteigenschaften

---

- Integrierter Selbstklebestreifen
- Schützt die Dämmung zuverlässig vor Witterungseinflüssen
- reissfestem PES-Vlies mit schwarzer PU-Beschichtung
- Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +80 °C

Verkauf pro Rolle

#### Produktvorteile

- Integrierter Selbstklebestreifen
- Schützt die Dämmung zuverlässig vor Witterungseinflüssen
- reissfestem PES-Vlies mit schwarzer PU-Beschichtung
- Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +80 °C

#### Farbe

- Schwarz

### Einschränkungen / Vorsicht geboten

Für Fassadenkonstruktionen mit einem Fugenanteil von max. 40 % und einer lichten Fugenbreite von max. 50 mm

### Lagerungsvorschriften

Kühl und trocken lagern, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen

### Besondere Hinweise

Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +80°C

Eigenschaft	Wert
Brandverhaltensklasse VKF	RF3 (cr)
Höchstzugkraft in Längsrichtung	300 N / 50 mm
Höchstzugkraft in Querrichtung	340 N / 50 mm
Min. diffusionsäquivalente Luftschichtdicke gg. Wasserdampf sd	0.13 m
Max. Temperaturbeständigkeit	80 °C

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH

