

PRODUKTDATENBLATT



MARMOtec bracket H M

Horizontale Konsole aus Aluminium mit Thermostop

Anwendungsbereich

- Für jegliche Fassadenbekleidungen geeignet
- Einlagiges System mit horizontal angebrachten Tragprofilen
- Zweilagiges System mit horizontal und vertikal montierten Tragprofilen
- Befestigung von Unterkonstruktionen für hinterlüftete Fassaden auf Beton, Mauerwerk, Metall und Holz etc.

Karton à 20 STK

Produktvorteile

- Vormontierter Thermostop für eine geringere punktuelle Wärmeleitfähigkeit
- Vormontierte Edelstahlschraube für die einfache Befestigung von Tragprofilen
- Grosser Justierbereich um Toleranzen im Rohbau aufzunehmen

Produkteigenschaften

- Vormontierter Thermostop für eine geringere punktuelle Wärmeleitfähigkeit
- Vormontierte Edelstahlschraube für die einfache Befestigung von Tragprofilen
- Grosser Justierbereich um Toleranzen im Rohbau aufzunehmen

Typ / Auskragungsabstand

MARMOtec bracket H80 M11 / 75 - 109.3 mm
MARMOtec bracket H100 M11 / 95 - 129.3 mm
MARMOtec bracket H120 M11 / 115 - 149.3 mm
MARMOtec bracket H140 M11 / 135 - 169.3 mm
MARMOtec bracket H160 M11 / 155 - 189.3 mm
MARMOtec bracket H180 M11 / 175 - 209.3 mm
MARMOtec bracket H200 M11 / 195 - 229.3 mm
MARMOtec bracket H220 M11 / 215 - 249.3 mm
MARMOtec bracket H240 M11 / 235 - 269.3 mm
MARMOtec bracket H260 M11 / 255 - 289.3 mm
MARMOtec bracket H280 M11 / 275 - 309.3 mm
MARMOtec bracket H300 M11 / 295 - 329.3 mm
MARMOtec bracket H320 M11 / 315 - 349.3 mm

In Kombination mit MARMOtec L-Profilen 45x55x2.0 mm

Der angegebene Auskragungsabstand gilt für eine Profildicke von 2 mm und eine Schenkellänge beim Einschiebling von 55 mm

Lagerungsvorschriften

Trocken lagern



Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH