

PRODUKTDATENBLATT



MARMOtec bracket V M

Vertikale Aluminiumkonsole mit Thermostop

Anwendungsbereich

- Für jegliche Fassadenbekleidungen geeignet
- Einlagiges System mit vertikal angebrachten Tragprofilen
- Zweilagiges System mit vertikal und horizontal montierten Tragprofilen
- Befestigung von Unterkonstruktionen für hinterlüftete Fassaden auf Beton, Mauerwerk, Metall und Holz etc.

Produkteigenschaften

- Vormontierter Thermostopp für eine geringere punktuelle Wärmeleitfähigkeit
- Klemmfeder um die Montage der Tragprofile zu erleichtern
- grosser Justierbereich um Toleranzen im Rohbau aufzunehmen

Karton à 20 STK

Produktvorteile

- Vormontierter Thermostopp für eine geringere punktuelle Wärmeleitfähigkeit
- Klemmfeder um die Montage der Tragprofile zu erleichtern
- grosser Justierbereich um Toleranzen im Rohbau aufzunehmen

Typ / Auskragungsabstand

MARMOtec bracket V90 M11 / 93.8 - 117 mm
MARMOtec bracket V100 M11 / 103.8 - 127 mm
MARMOtec bracket V120 M11 / 123.8 - 147 mm
MARMOtec bracket V140 M11 / 143.8 - 167 mm
MARMOtec bracket V160 M11 / 163.8 - 187 mm
MARMOtec bracket V180 M11 / 183.8 - 207 mm
MARMOtec bracket V200 M11 / 203.8 - 227 mm
MARMOtec bracket V220 M11 / 223.8 - 247 mm
MARMOtec bracket V240 M11 / 243.8 - 267 mm
MARMOtec bracket V260 M11 / 263.8 - 287 mm
MARMOtec bracket V280 M11 / 283.8 - 307 mm
MARMOtec bracket V300 M11 / 303.8 - 327 mm

In Kombination mit MARMOtec T-Profile 80x50x2.3 mm

Der angegebene Auskragungsabstand gilt für eine Profildicke von 2.3 mm und eine Schenkellänge beim Einschleibling von 50 mm

Einschränkungen / Vorsicht geboten

Tragprofilverbinder: MARMOtec alu fastener 1.layer 5.5x19

Lagerungsvorschriften

Trocken lagern

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH

