

PRODUKTDATENBLATT



FBX Fugenband

Zur Abdichtung von Feldbegrenzungsfugen

Anwendungsbereich

- Spezialfugenband zur Abdichtung von Feldbegrenzungsfugen bei den Fassadensystemen MARMOtherm Ceramo und MARMOtherm Robusto Ceramo (VAWD)
- Geeignet für Anschlüsse an saugenden und nicht saugenden Untergründen in der Fassade

Rolle 60 mm x 25 m

Produktvorteile

- Sofort wind- und schlagregendicht ohne Trocknungszeit
- Freibewitterung bis zu 3 Monaten (geprüft)
- Schnelle und komfortable Verarbeitung durch direkte Fixierung

Farbe

- Weiss

Produkteigenschaften

- Sofort wind- und schlagregendicht ohne Trocknungszeit
- Freibewitterung bis zu 3 Monaten (geprüft)
- Schnelle und komfortable Verarbeitung durch direkte Fixierung
- Hervorragende Klebkraft
- UV-beständig bis zu 3 Monaten (geprüft)

Wissenswertes vor Applikation

Nach der Aufbringung des Fugenbandes darf es nicht mehr entfernt werden. Eine Ablösung würde zu Beschädigungen führen und somit die Funktionsweise der Platten zerstören.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fettfrei, sauber und trocken sein.

Verarbeitung

Benötigte Länge mit etwa 5 cm Überlänge zuschneiden. Die Abdeckfolie etwa 10 cm abziehen und die klebende Fläche von oben nach unten mittig auf den Plattenstoss andrücken. Band gleichmässig und gerade nach unten bzw. zur Seite ansetzen, beim Andrücken die Abdeckfolie in einer Bewegung langsam und gleichmässig entfernen und Faltenbildung vermeiden.

Lagerungsvorschriften

Trocken im ungeöffneten Original-Gebinde

Min. Lagerstabilität

12 months

Eigenschaft	Wert
Min. Temperaturbeständigkeit	-40 °C
Max. Temperaturbeständigkeit	80 °C

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH

