

# PRODUKTDATENBLATT



## weberbrick

### Klinkerriemchen für Fassaden nach EN 14411/EN 771-1

#### Anwendungsbereich

---

- Klinkerriemchen zur Gestaltung von Fassaden
- Als Belag für die Fassadensysteme MARMOtherm Ceramo, MARMOtherm Robusto Ceramo und MARMOtec Ceramo

#### Produkteigenschaften

---

- Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten dank verschiedenster Farben und Oberflächen wie z. B. glatt, mit Wasserstrich, Handform, genarbt etc.
- Klinkerriemchen mit passenden Winkelriemchen und Sturzwinkeln erhältlich
- Frostbeständig

#### Wissenswertes vor Applikation

---

**Info Fassade:** Die Wartezeit, bevor mit den Belagsarbeiten an der Fassade begonnen werden kann, ist abhängig von den jeweiligen Witterungsverhältnissen. In jedem Fall sind mindestens 14 Tage einzuplanen. Bei der Verklebung besonders auf die Hautbildung achten (Zugluft). Während der Verlege- und Fugarbeiten sollten Temperaturen von +10 °C bis +30 °C über die ganze Verarbeitungszeit eingehalten werden. Während der Verlege- und Fugarbeiten sowie bis mindestens 7 Tage nach der Verfüugung DARF eine Temperatur von +5 °C NICHT unterschritten werden. Die Fassade muss nach den Fugarbeiten mindestens 7 Tage vor negativen Witterungseinflüssen geschützt werden. Je nach Jahreszeit kann eine Einhausung erforderlich sein.

Bei Fassaden unsere technischen Berater bereits während der Planungsphase einbeziehen.

#### Produktvorteile

- Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten dank verschiedenster Farben und Oberflächen wie z. B. glatt, mit Wasserstrich, Handform, genarbt etc.
- Klinkerriemchen mit passenden Winkelriemchen und Sturzwinkeln erhältlich
- Frostbeständig

---

---

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH

i