

FICHE TECHNIQUE



weberbrick

Briquettes de parement selon EN 14411/EN 771-1

Champ d'application

- Briquettes de parement pour la décoration de façades
- Comme revêtement pour les systèmes de façade MARMOtherm Ceramo, MARMOtherm Robusto Ceramo et MARMOtec Ceramo

Caractéristiques du produit

- Possibilités de création infinies grâce aux couleurs et surfaces les plus diverses, comme p. ex. lisse, avec trait d'eau, forme manuelle, grainé, etc.
- Briquettes de parement disponibles avec des équerres et des équerres de linteau correspondantes
- Résistant au gel

Ce qu'il faut savoir avant l'application

Info façade : Le temps d'attente avant de pouvoir commencer les travaux de revêtement sur la façade dépend des conditions météorologiques. Dans tous les cas, prévoir au moins 14 jours. Prêter une attention particulière pour éviter la formation de peau lors de la pose (courant d'air). Pendant les travaux de pose et de jointoiment, des températures de +10 °C à +30 °C doivent être maintenues pendant toute la durée des travaux. La température NE DOIT pas descendre en dessous de +5 °C pendant la pose et le jointoiment du revêtement et pendant au moins 7 jours après le jointoiment. Après le jointoiment, il faut protéger la façade pendant au moins 7 jours contre les influences négatives de la météo. Selon la saison, il est indispensable de bâcher la façade.

Pour les façades, faites intervenir nos conseillers techniques dès la phase de planification.

Avantages du produit

- Possibilités de création infinies grâce aux couleurs et surfaces les plus diverses, comme p. ex. lisse, avec trait d'eau, forme manuelle, grainé, etc.
- Briquettes de parement disponibles avec des équerres et des équerres de linteau correspondantes
- Résistant au gel

i

Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respectives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d'application weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber SA, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH