PRODUKTDATENBLATT

Ecobase aircare

Wässriges Grundiermittel für das Comfort System. Besteht aus modifiziertem Kaliwasserglas. Deshalb ist die Grundierung zur Untergrundverfestigung und zur Haftungsvermittlung bestens geeignet. Ausgerüstet mit der Aircare-Technologie

swiss made

Kessel à 20 kg

Produktvorteile
- Untergrundverfestigend und zur Haftvermittlung
- Ergibt eine gleichmässig saugende Oberfläche
- Hohe Dampfdurchlässigkeit

Farbe
- Transparent

Anwendungsbereich

Wässriges Grundiermittel für das Comfort System. Besteht aus modifiziertem Kaliwasserglas. Deshalb ist die Grundierung zur Untergrundverfestigung und zur Haftungsvermittlung bestens geeignet. Ausgerüstet mit der Aircare-Technologie. Zu Vorgrundierung von **weber cal 174 hydrocare** und **weber reno GSP hydrocare** sowie als Grundiermittel von **Mineral aircare Deckputze**

Produkteigenschaften

- Für Deckputze der Comfort line
- Im Innenbereich anwendbar
- Leicht verarbeitbar
- Verbesserung der Haftung
- Für eine Gleichmässig saugende Oberfläche
- Gutes Eindringvermögen

Wissenswertes vor Applikation

Farbtöne:
milchig / farblos
Lagerung:

weber SAINT-GOBAIN

Muss frostfrei und vor Hitze geschützt gelagert werden. Anbruchgebinde sind gut zu verschliessen. In ungeöffnetem Originalgebinde bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis 12 Monate lagerfähig. (Materialreste gesetzeskonform in kleineren Gebinde lagern um den Luftgehalt in Gebinde gering halten)

Verbrauch:

Verbrauchsangaben sind abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte dienen nur zur Orientierung. Exakte Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln

Anwendung:

Grundierung für weber hydrocare Grundputze und Deckputze der Comfort line

Verbrauch/Ergiebigkeit

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind am Objekt zu ermitteln.

Als Durchschnittswert gilt:	ca. 0.200 kg/m²

Untergrund Vorbereitung

Der Untergrund muss mineralischen Ursprungs sein. Wie z. B. ein mineralischer Putz oder bestehende Mineralfarbanstrichen. Er sollte fest, trocken, sauber, tragfähig, frei von Sinterschichten, Ausblühungen, Trennmitteln, Schmutz und Staub sein. Die Trocknungszeiten der Unterputze vor der Überarbeitung beachten. Kritische Untergründe müssen auf die Eignung geprüft werden. Probeflächen anlegen! Lose Anstrichteile sowie nicht tragfähige Altanstriche und Beschichtungen entfernen und die Fläche reinigen. Bei zweifelhaften Untergründen steht unser Beratungsdienst jederzeit zur Verfügung.

Vorbereitung

Nicht saugende Untergründe, wie Latexfarben, verschiedene Lacke, Isolierfarben, Kunstharz-Mattfarben etc., sind nicht beschichtbar. Fremde Bauteile wie Glas, Naturstein, Klinker, Aluminiumteile usw. müssen abgedeckt werden. Farbspritzer müssen sofort abgewaschen werden.

Zubereitung

Die Farbe im Gebinde gut aufrühren. Keine Verdünnung notwendig

Applikation

Der Auftrag erfolg mit einem Roller oder Bürste oder einem Sprühgerät (Niederdruck)

Trocknung

Überstreichbar: nach ca. 12 h Abhängig von der Objekt- und Umgebungstemperatur sowie der relativen Luftfeuchtigkeit.

Allgemeine Informationen

Der Grundierung dürfen keine Zusätze zugemischt werden.Mit Erscheinen neuer Produktdatenblätter verlieren alle bisherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilige neuste Fassung ist unter **ch.weber** abrufbar. Die Informationen in den Produktedatenblätter dienen der Sicherstellung des Verwendungszweckes. Diese basieren auf Erkenntnissen und Erfahrungen der Saint-Gobain Weber AG. Sie entbinden den Verarbeiter jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht im Produktdatenblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der Saint-Gobain Weber AG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen diese auf eigenes Risiko. Dies gilt vor allem für die Verwendung von anderen Produkten.

Einschränkungen / Vorsicht geboten

Hinweise zur Verarbeitung:

- Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig, frei von Sinterschichten, Ausblühungen, Trennmitteln, Schmutz und Staub sein
- Die Trocknungszeiten der Unterputze vor der Überarbeitung beachten
- Kritische Untergründe müssen auf die Eignung geprüft werden. Probeflächen anlegen!
- Lose Anstrichteile sowie nicht tragfähige Altanstriche und Beschichtungen entfernen und die Fläche reinigen
- Nicht unter +8°C und über +25°C Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten
- Der Grundierung dürfen keine Zusätze zugemischt werden
- Fremde Bauteile sind zu schützen
- Angrenzende Bauteile sind zu trennen
- Das tragen von guter Kleidung, Brille und Handschuhen wird empfohlen
- Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Körperkontakt sind die Stellen sofort mit Wasser zu reinigen
- **Produktspezifische Hinweise:**
  Durch natürliche Schwankungen bei Rohstoffbeschaffenheit und Trocknungsbedingungen können Auswirkungen auf die Verarbeitung haben . Dies stellt keine Qualitätsminderung oder berechtigte

Materialbeanstandung dar. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Exakte Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln. Während der Verarbeitung und Trocknung des Materials muss die Temperatur von Luft, Material und Untergrund stets über +8 °C liegen.

Lagerungsvorschriften

Muss frostfrei und vor Hitze geschützt gelagert werden. Anbruchgebinde sind gut zu verschliessen. In ungeöffnetem Originalgebinde bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis 12 Monate lagerfähig. (Materialreste gesetzeskonform in kleineren Gebinde lagern um den Luftgehalt in Gebinde gering zu halten).

Besondere Hinweise

- Haut- und Augenkontakt vermeiden, bei Körperkontakt sind die Stellen sofort mit Wasser zu reinigen. Schutzbrille und Handschutze sind zu tragen. Spritzer in die Augen müssen sofort mit viel Wasser ausgespühlt werden. Es empfiehlt sich ein Augenwaschgerät einzusetzen. Evtl. den Arzt konsultieren
- Transportvorschriften: Keine Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften
- Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV, die Empfehlung SIA 257 „Maler-, Holzbeiz- und Tapezierarbeiten“ die SIA Norm 118/257: „Allgemeine Bedingungen» sowie die Angaben in den technischen Merkblättern Smgv BFS 25: Farbtonabweichungen und Smgv BFS 26: Farbtonveränderungen.

Eigenschaft	Wert
ø Dichte	1.04 g/cm³
Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	25 °C
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	8 °C
pH-Wert	10.9
ø Abbindezeit	Überarbeitbar: Nach ca. 6Std. Durchgetrocknet: Nach ca. 24 Stunden. Die Trocknung ist von der relativen Luftfeuchtigkeit, der Luft- und Objekttemperatur und der Schichtdicke abhängig. Die ermittelten Angaben entsprechen den Normbedingungen bei 20°C Raumtemperatur und 65% relativer Luftfeuchtigkeit.
Festkörpergehalt	8 M-%
Werkzeuge	• Pinsel • Roller • Spritzgerät (Niederdruck)
ø Wasserzugabe	Verarbeitungsfertig, keine Verdünnung notwendig

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Aussendienstmitarbeiter für Auskünfte zur Verfügung. Bezüglich der Vermischung mit Produkten anderer Hersteller bzw. eines kombinierten Anstrichaufbaus liegen uns keine Erkenntnisse vor. Aus diesem Grund ist in diesen Fällen jeglicher Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen. Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor. Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs-und Lieferbedingungen. Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsinnendienst gibt Ihnen im Zweifelsfall Auskunft überdie Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.

T: +41 44 947 88 55, E-Mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH