PRODUKTDATENBLATT

Dilatationsprofil Fugenprofil Typ E

Bewegungsfugenprofil für Wärmedämm-Verbundsystemen zur Ausbildung von vertikalen Bewegungsfugen

Pro Einzelstab oder pro Karton

Produktvorteile
- Mit stabiler gewebeverstärkter Fugenschlaufe
- Mit Abzugskante
- UV- und Witterungsbeständig

Farbe
- Grau
  Weiss

Anwendungsbereich

Für alle MARMOtherm-Systeme geeignet. Als Einsatz zum Ausgleich von Bauteilbewegungen.

Produkteigenschaften

- Ausbildung von vertikalen Bewegungsfugen
- Abzugskante: 6 mm
- Bewegungsaufnahme Zug/Druck + / - 5mm
- Für Fugenbreiten von 20 - 30 mm
- Gewebeschenkel: 12,5 x 12,5 cm

Wissenswertes vor Applikation

Länge:
2.5 m
Verpackungseinheit:
25 Stäbe
Kartoninhalt:
62.5 m pro Karton
Abzugskante:
6 mm
Gewebeschenkel:
12.5cm
Gewebe:
160g/m²
Bewegungsaufnahme Zug- Druck:
+ / - 5 mm

weber
SAINT-GOBAIN

Verarbeitungsschritte

1. Ausbilden einer Fuge mit ca. 20mm auf der Dämmebene. Die Fuge mit Mineralwolle ausstopfen.

2. Kanntenprofil mit einer geeigneten Auflagenschere auf das gewünschte Mass ablängen.

3. Armierungsmörtel links und rechts der Dämmstofffuge auftragen. Das Profil von unten nach oben montieren und fluchtgerecht einbetten. Das erste Dilatationsprofil so ausrichten, dass das Ende mit der stumpfen Fugenschlaufenseite nach unten und das Ende mit dem Fugenschlaufenüberstand nach oben zeigt. Das zweite Dilatationsprofil so montieren, dass die stumpfe Seite der Fugenschlaufe auf dem Schlaufenüberstand des ersten Profils liegt. Achtung: Die Überlappung der Fugenschlaufen stellt sicher, dass kein Niederschlag in das Wärmedämm-Verbundsystem eindringen kann.

4. Nach erforderlicher Standzeit Deckputz auftragen.

Allgemeine Informationen

Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit der Saint-Gobain Weber AG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen diese auf eigenes Risiko. Dies gilt vor allem für die Verwendung von anderen Produkten.

Einschränkungen / Vorsicht geboten

- Gewebeeckwinkel sind nach dem Setzen am Bauteil zeitnah einzuspachteln und bis dahin vor Witterungseinflüssen (wie z.B. Wind/Sonne) zu schützen.
- Der Hohlraum ist vorgängig mit einer geeigneten Mineralwolle auszustopfen.

Lagerungsvorschriften

Profile immer trocken und liegend lagern. Vor Hitze und direkter Sonnenstrahlung schützen

Besondere Hinweise

Eigenschaft	Wert
CE-Klassifizierung	Nein
Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	40 °C
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	5 °C
Dauernassbereicheignung	Nein
Werkzeuge	Gehrungsschere Z11

T: +41 44 947 88 55, E-Mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH