



PRODUKTDATENBLATT

Karton 5 Stk.

Produktvorteile

- Kunststoffeckprofil mit 30 mm oder 60 mm Schenkel
- Mit einseitig integriertem Glasfasergewebe
- Maschenweite: 4 x 4 mm
- Gewebeschenkel: 12,5 cm

Fugenflankenprofil Eckteil für sich saubere und exakte Eckausbildungen.

Anwendungsbereich

Für alle MARMOtherm-Systeme zugelassen. Für saubere, putzbündige Anschlüsse an Zargen bei Dickschichtigen Systemen.

Produkteigenschaften

Zubehör zu Fensterzargen Anschlussprofil

Wissenswertes vor Applikation

Verpackungseinheit:

5 Stk. / Karton

Schenkellänge:

30 oder 60mm

Putzabzugskante:

6mm

Gewebe:

160g/m²

Gewebeschenkel:

12.5 cm

Maschenweite:

4 x 4mm

Spezielles:

Hohlräume hinter dem Profil sind mit weichem Dämmstoff zu füllen
Die Ausdehnung der Fensterzargen muss von einem Planer geplant werden.

Allgemeine Informationen

Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit der Saint-Gobain Weber AG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen diese auf eigenes Risiko. Dies gilt vor allem für die Verwendung von anderen Produkten.

Einschränkungen / Vorsicht geboten

- Die Oberflächentemperatur muss bei der Verarbeitung mindestens +5 Grad betragen und darf +40 Grad nicht überschreiten
- Profile mit einer Gewebefahne sind nach dem Setzen am Bauteil zeitnah einzuspachteln und bis dahin vor Witterungseinflüssen zu schützen
- Das nachfolgend anzubringende Flächengewebe muss bis an die Abzugskante des Profils herangeführt werden
- Hohlräume hinter dem Profil sind mit weichem Dämmstoff zu füllen
- Die Ausdehnung der Fensterzargen muss von einem Planer geplant werden. Siehe Smgv Merkblatt Nr. 73 Fensterbänke und Türschwellen Projektierung und Einbau.

Lagerungsvorschriften

Profile immer trocken und liegend lagern. Vor Hitze und direkter Sonnenstrahlung schützen

Besondere Hinweise

Hohlräume hinter dem Profil sind mit weichem Dämmstoff zu füllen. Die Ausdehnung der Fensterzargen muss von einem Planer geplant werden.

Eigenschaft	Wert
CE-Klassifizierung	Nein
Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	40 °C
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	5 °C
Dauernassbereicheignung	Nein
Werkzeuge	Gehrungsschere Z11



T: +41 44 947 88 55, E-Mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH