

PRODUKTDATENBLATT



Fensterzargen Anschlussprofil K

Fensterzargen Anschlussprofil für den putzbündigen Anschluss an Zargen. Für Dickschichtige Systeme (Kratzputz)

Einzelstab 2.5m
Karton 37.5m

Produktvorteile

- Kunststoffprofil für Dickschichtsysteme
- 60 mm Schenkelbreite mit drei Sollbruchstellen (30; 40; 50mm)
- Mit einseitig angeschweissten Gewebestreifen
- Putzabzugskante 16 mm
- Gewebeschenkel: 12,5 cm

Anwendungsbereich

Für alle MARMOtherm-Systeme zugelassen. Für saubere, putzbündige Anschlüsse an Zargen bei Dickschichtigen Systemen (Kratzputz).

Produkteigenschaften

Das Profil ist mit einem angeschweissten Gewebestreifen ausgestattet. Jeder Stab verfügt über einen einseitigen Gewebeüberstand von 10 cm in Längsrichtung. Der hintere Auflagenschenkel hat eine Schenkelbreite von 60 mm und kann bei Bedarf an den jeweiligen Sollbruchstellen auf 30 mm, 40 mm oder 50 mm gekürzt werden.

Wissenswertes vor Applikation

Länge:

2.5 m

Verpackungseinheit:

15 Stäbe

Kartoninhalt:

37.5 m pro Karton

Schenkellänge:

60mm mit drei Sollbruchstellen 30; 40; 50mm

Putzabzugskante:

16mm

Gewebe:

160g/m²

Gewebeschenkel:

12.5 cm

Maschenweite:

6 x 6mm

Spezielles:

Hohlräume hinter dem Profil sind mit weichem Dämmstoff zu füllen

Die Ausdehnung der Fensterzargen muss von einem Planer geplant werden.

Verarbeitungsschritte

1. Verlegen der Dämmplatten gemäss Herstellervorschrift.
2. Der Abstand zwischen anzuschliessendem Bauteil und Dämmplatte/Profil ist so auszuführen, dass die baureits einzubringende Abdichtung (z.B. PUR-Dichtband) die auftretende Bewegungen aufnehmen kann und den Anschluss schlagregendicht verschliesst.
3. Um den gleichmässigen Abstand zwischen Bauteil und Dämmplatte zu erhalten, empfiehlt es sich, einen Abstandhalter einzusetzen. (z.B. aus EPS-Steifen.)
4. Armierung ca. 15 cm ab der Dämmstoffkante vollflächig auftragen.
5. Nach entsprechender Trocknungszeit der Dämmplatten das APU-Fugenflankenprofil mit einer geeigneten Klebmasse am Dämmstoff ankleben und die Fläche kantenbündig mit Armierungsmörtel einspachteln. Eine zusätzliche Fixierung kann z.B. mit den Z21 APU-Kunststoffnägeln erfolgen.
6. Für die Eckausbildung sind vorgefertigte Eckteile (Z81) zu verwenden.
7. Profile mit den beiliegenden Steckverbindern (Z14) verbinden. Der hintere Schenkel ist im Stossbereich mit einem geeignetem Klebeband zu überkleben und damit abzudichten. Hierzu den Abstandhalter in diesem Bereich entfernen.
8. Fläche gemäss Herstellervorschrift armieren. Das Flächengewebe bis zur Abzugskante des Fensterzargen Anschlussprofil zu führen.
9. Deckputz auftragen.

Allgemeine Informationen

Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit der Saint-Gobain Weber AG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen diese auf eigenes Risiko. Dies gilt vor allem für die Verwendung von anderen Produkten.

Einschränkungen / Vorsicht geboten

- Die Oberflächentemperatur muss bei der Verarbeitung mindestens +5 Grad betragen und darf +40 Grad nicht überschreiten
- Profile mit einer Gewebefahne sind nach dem Setzen am Bauteil zeitnah einzuspachteln und bis dahin vor Witterungseinflüssen zu schützen
- Das nachfolgend anzubringende Flächengewebe muss bis an die Abzugskante des Profils herangeführt werden
- Hohlräume hinter dem Profil sind mit weichem Dämmstoff zu füllen
- Die Ausdehnung der Fensterzargen muss von einem Planer geplant werden. Siehe Smgv Merkblatt Nr. 73 Fensterbänke und Türschwellen Projektierung und Einbau.

Lagerungsvorschriften

Profile immer trocken und liegend lagern. Vor Hitze und direkter Sonnenstrahlung schützen

Besondere Hinweise

Hohlräume hinter dem Profil sind mit weichem Dämmstoff zu füllen. Die Ausdehnung der Fensterzargen muss von einem Planer geplant werden.

Eigenschaft	Wert
CE-Klassifizierung	Nein
Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	40 °C
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	5 °C
Dauernassbereicheignung	Nein
Werkzeuge	Gehrungsschere Z11

i

T: +41 44 947 88 55, E-Mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH