



Sockelaufsteckprofil aus Kunststoff für das Sockelabschlussprofil mit integrierter Tropfkannte

Anwendungsbereich

Für alle MARMOtherm-Systeme geeignet.

Produkteigenschaften

Aufsteckprofil zum Sockelabschlussprofil

Wissenswertes vor Applikation

Länge:

 $2.5 \, \text{m}$

Verpackungseinheit:

15 Stäbe

Kartoninhalt:

37.5 m pro Karton

Tvp:


Aufsteckprofil als Zubehör zum Abschlussprofil

Gewebeschenkel:

10 cm

Gewebe:

160g/m2



Produktvorteile

- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe und Tropfkante zum aufstecken
- Gewebeschenkel: 10 cm

Farbe

• Grau



Verarbeitungsschritte

Für höhere Risssicherheit werden zusätzlich Sockelaufsteckprofile aus Kunststoff mit 100 mm breitem Gewebeschenkel empfohlen. Sockelaufsteckprofil wird auf Sockelabschlussprofil aufgesteckt.

Allgemeine Informationen

Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit der Saint-Gobain Weber AG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen diese auf eigenes Risiko. Dies gilt vor allem für die Verwendung von anderen Produkten.

Einschränkungen / Vorsicht geboten

Gewebeeckwinkel sind nach dem Setzen am Bauteil zeitnah einzuspachteln und bis dahin vor Witterungseinflüssen (wie z.B. Wind/Sonne) zu schützen. Der Hohlraum ist vorgängig mit einer geeigneten Mineralwolle auszustopfen.

Lagerungsvorschriften

Profile immer trocken und liegend lagern. Vor Hitze und direkter Sonnenstrahlung schützen

Eigenschaft	Wert
CE-Klassifizierung	Nein
Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	40 °C
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	5 °C
Dauernassbereicheignung	Nein
Werkzeuge	Gehrungsschere Z11



T: +41 44 947 88 55, E-Mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH



