

PRODUKTDATENBLATT



Universal-Verbindungsplättchen

Universal-Verbindungsplättchen als Verbindungsteil zwischen den Sockelabschlussprofilen.

Anwendungsbereich

Als Verbindungsstück zwischen zwei Sockelprofilen.

Wissenswertes vor Applikation

Verpackungseinheit:

100 Stk. / Karton

Einsatzgebiet:

Verbindungsstück zwischen zwei Sockelprofilen

Pro Stück oder Karton
(100 Stück)

Produktvorteile

- Verbindungsplättchen aus Kunststoff (PVC)
- Verhindert Versprünge an den Stosstellen und nimmt thermische Ausdehnungen auf

Farbe

- Weiss

Allgemeine Informationen

Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit der Saint-Gobain Weber AG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen diese auf eigenes Risiko. Dies gilt vor allem für die Verwendung von anderen Produkten.

Einschränkungen / Vorsicht geboten

Die Oberflächentemperatur muss bei der Verarbeitung mindestens +5 Grad betragen und darf +30 Grad nicht überschreiten.

Lagerungsvorschriften

Trocken und vor Hitze und direkter Sonnenstrahlung schützen

Eigenschaft	Wert
CE-Klassifizierung	Nein
Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	30 °C
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	5 °C
Dauernassbereicheignung	Nein



T: +41 44 947 88 55, E-Mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH