

PRODUKTDATENBLATT



Karton à 36 m

Produktvorteile

- Spannungsfreie Bewegung der Felder im gesamten Fugenbereich
- Verhindert Schallübertragung zwischen Estrichfeldern

Bewegungsprofil Gefidehn®

Bewegungsfugenprofil

Anwendungsbereich

Das **Bewegungsprofil Gefidehn®** wird eingesetzt zur Herstellung von Bewegungsfugen bei Estrichen auf Trenn- oder Dämmlage. Der Klebestreifen am 40 mm breiten Fuss sorgt für eine solide Verklebung und einen sicheren Stand des Profils auf dem Untergrund. **Bewegungsprofil Gefidehn®** eignet sich zur Ausbildung von Bewegungsfugen in Zement- oder Calciumsulfatestrichen.

Produkteigenschaften

- Selbstklebendes Bewegungsprofil zur Herstellung von Bewegungsfugen.

Wissenswertes vor Applikation

Vor Verarbeitung erforderlichen Materialbedarf abschätzen. Im Zweifelsfall bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten bitte Beratung anfordern.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss zur Verklebung sauber, trocken und frei von Trennmitteln sein. Die Verklebung erfolgt vollflächig, andernfalls sind zusätzliche Sicherungsmassnahmen vorzusehen.

Verarbeitung

Damit bei Zementestrichen kein Höhenversatz bei den aneinandergrenzenden Estrichflächen entstehen kann, wird die Estrichfuge ggf. mit Estrichdübeln gesichert.

Der überstehende PE-Schaum kann einfach mit einem Cuttermesser bündig mit dem Estrich abgeschnitten werden.

Lagerungsvorschriften

Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt in Originalgebinden lagern.

Min. Lagerstabilität

24 months

Besondere Hinweise

- Die Öffnungen für die Durchführung der Fussboden-Heizungsrohre lassen sich am einfachsten mit der Gefidehn-Rundzange aussparen.
- Mit der Gefidehn® Ausklinkzange «eckig» werden die Durchgangsöffnungen erstellt, damit auf beiden Seiten des Profils dieselbe Einbauhöhe des Mörtels liegt.
- Die technischen Daten beziehen sich auf 20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinden Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG

i