


SCHEDA TECNICA



Rete in fibra di vetro KBS

Rete in fibra di vetro

Campo di applicazione

Le **Rete in fibra di vetro KBS** vengono impiegate in massetti con legante a base di cemento per ridurre le fessurazioni precoci.

Da sapere prima dell'applicazione

Prima della lavorazione, stimare il fabbisogno necessario. In caso di dubbio sulla lavorazione, sul sottofondo o sulle particolarità costruttive, richiedere una consulenza.

Vantaggi del prodotto

- Semplice utilizzo grazie ai ritili leggeri
- Il taglio a misura può essere effettuato con forbici d'uso commerciale

Materiale

Dimensioni del rotolo: 50 x 1.00 m

Peso del rotolo: 7 kg/rotolo

Rigidità

Catena: 1450 N/5 cm; trama: 1350 N/5 cm

Lavorazione

Una volta raggiunto circa un terzo dell'altezza del massetto, la rete in fibra di vetro viene posata sulla malta fresca e prontamente coperta con il restante spessore del massetto. Grazie al peso ridotto e alla forma di consegna compatta è possibile evitare in modo affidabile danneggiamenti ad es. alle pareti o alle porte, contrariamente a quanto accade con le reti metalliche.

Restrizioni / precauzione richiesta

È necessario assicurare una costipazione sufficiente!

Istruzioni di stoccaggio

Conservare in luogo fresco e asciutto in posizione verticale.

Stabilità di stoccaggio min.

60 months

 Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze tecniche ed esperienze. A causa della vasta gamma di possibili influenze durante la lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti, esse non esonerano il trasformatore dall'effettuare i propri test e prove e rappresentano solo linee guida generali. Non è possibile ricavarne una garanzia giuridicamente vincolante di determinate proprietà o idoneità per un'applicazione specifica. Le norme pertinenti, le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione devono essere rispettate. Nota di sicurezza: Osservare la scheda dati di sicurezza. Nota di garanzia: Nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di fornitura, la Saint-Gobain Weber AG garantisce la qualità ineccepibile dei propri prodotti. Eventuali diritti di proprietà industriale nonché le leggi e i regolamenti vigenti devono essere sempre rispettati dall'utilizzatore sotto la propria responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell'interesse del progresso tecnico.

T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG