# SCHEDA TECNICA



# **Armatura a rete KBS**

# Armatura in rete metallica per massetti cementizi

## Campo di applicazione

Le **Armatura a rete KBS** viene impiegata in massetti con legante a base di cemento per ridurre le fessurazioni precoci.

## Vantaggi del prodotto

• Disponibile zincata (tipo 50) o lucida (tipo 75)



#### Lavorazione

Una volta raggiunto circa un terzo dell'altezza del massetto, la rete metallica viene posata sulla malta fresca e prontamente coperta con il restante spessore del massetto. È necessario assicurare una buona costipazione (peso specifico apparente del massetto di almeno 2100 kg/m³).

#### Tipo 50

Spessore del filo: 2.0 mm, zincato Larghezza della maglia: 50 x 50 mm Dimensioni rete: 2000 x 1000 mm

### Tipo 75

Spessore del filo: 2.0 mm, lucido Larghezza della maglia: 75 x 75 mm Dimensioni rete: 2000 x 1200 mm

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze tecniche ed esperienze. A causa della vasta gamma di possibili influenze durante la lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti, esse non esonerano il trasformatore dall'effettuare i propri test e prove e rappresentano solo linee guida generali. Non è possibile ricavarne una garanzia giuridicamente vincolante di determinate proprietà o idoneità per un'applicazione specifica. Le norme pertinenti, le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione devono essere rispettate. Nota di sicurezza: Osservare la scheda dati di sicurezza. Nota di garanzia: Nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di fornitura, la Saint-Gobain Weber AG garantisce la qualità ineccepibile dei propri prodotti. Eventuali diritti di proprietà industriale nonché le leggi e i regolamenti vigenti devono essere sempre rispettati dall'utilizzatore sotto la propria responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell'interesse del progresso tecnico.

T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG





