

PRODUKTDATENBLATT



PE-Schaum

PE-Schaummatte

Anwendungsbereich

Als Trenn- und Trittschalldämmmlage unter Estrichkonstruktionen.

Wissenswertes vor Applikation

Vor Verarbeitung erforderlichen Bedarf abschätzen. Im Zweifelsfall bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten bitte Beratung anfordern.

Produktvorteile

- Einfache Verlegung

Material

Dicke 5 mm: Rolle à 100 x 1.5 m = 150 m²

Verarbeitung

Der tragfähige Untergrund ist zu reinigen. Grosse Unebenheiten und scharfkantige Teile entfernen. PE-Schaum ausrollen und überlappend verlegen und dicht verkleben. Im Wandbereich, sowie bei Sockeln, Schwellen, Rohrleitungen, etc. die Bahnen ca. 5 cm über Estrichoberkante hochziehen, bzw. Randdämmstreifen verwenden, um damit Schallbrücken zu vermeiden.

Lagerungsvorschriften

Kühl und trocken in stehender Position lagern.

Min. Lagerstabilität

24 months



Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinden Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG