

FICHE TECHNIQUE



Natte de mousse PE

Natte de mousse PE

Champ d'application

Comme couche de séparation ou d'isolation acoustique sous les structures de chape.

Ce qu'il faut savoir avant l'application

Faire une estimation des besoins nécessaires avant la mise en œuvre. Veuillez demander des conseils en cas de doutes sur la mise en œuvre, le support ou les particularités structurelles.

Avantages du produit

- Pose facile

Matériau

Épaisseur 5 mm : Rouleau à 100 x 1.5 m = 150 m²

Mise en œuvre

Il faut nettoyer le support porteur. Retirer les grandes inégalités et les éléments à arêtes vives. Dérouler la bande de mousse PE et la poser de sorte que les lés se chevauchent et coller hermétiquement. Au niveau des murs ainsi que des socles, des seuils, des conduites, etc., relever les lés sur 5 cm env. au-dessus de l'arête supérieure de la chape ou utiliser des bandes de rive afin d'éviter des ponts acoustiques.

Instructions pour le stockage

Stocker en position debout, au frais et au sec.

Stabilité au stockage min.

24 months



Les indications figurant dans cette brochure se basent sur nos connaissances techniques actuelles et notre expérience. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à ses propres contrôles et essais lors du traitement et de l'utilisation de nos produits en raison des nombreux facteurs d'influence et ne constituent que des prescriptions générales. Les indications relatives aux propriétés des produits, ou à leur compatibilité pour des applications concrètes, sont fournies sans engagement de notre part. Les normes applicables ainsi que les fiches techniques et les instructions de mise en œuvre des fédérations professionnelles correspondantes et autres fournisseurs de matériaux de construction doivent être respectées. Consigne de sécurité: respecter la fiche de données de sécurité. Remarque relative à la garantie: Saint-Gobain Weber AG assure la garantie quant à la qualité irréprochable de ses produits dans le cadre des conditions de vente et de livraison générales. Il incombe à l'utilisateur de respecter les éventuels droits de protection ainsi que les lois et dispositions en vigueur. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications afin de servir le progrès technique.

T: +41 56 463 68 68, KBS SA, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG