

PRODUKTDATENBLATT



PE-Stellstreifen FSR-B

PE-Randstellstreifen mit Folie

Anwendungsbereich

Als Randstellstreifen zwischen dem Estrich und allen angrenzenden Bauteilen.
Für konventionelle Estriche.

Produkteigenschaften

- PE-Randstellstreifen mit Folienlasche und Bitumenklebsteifen auf der Rückseite.

Verbrauch/Ergiebigkeit

pro m angrenzende Bauteile ca. 1 m

Produktvorteile

- Sicheres Befestigen dank Bitumenklebeband auf der Rückseite
- Wird auf Rohboden gestellt und mit der Dämmung an die Wand gedrückt

Material

Dicke: 8 mm
Höhe: 100 mm
Rolle: 50 m

Lagerungsvorschriften

Kühl und trocken in stehender Position lagern.

Min. Lagerstabilität

24 months

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinden Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG

i