

SCHEDA TECNICA



Striscia di isolamento acustico

Striscia da aggiustaggio in PE

Campo di applicazione

Come striscia da aggiustaggio perimetrale tra la massa di compensazione per pavimenti e tutti gli elementi costruttivi adiacenti. Particolarmente adatta per struttura del sistema **weber.floor 4650**.

Consumo

per m di elementi costruttivi adiacenti ca. 1 m

Vantaggi del prodotto

- Lato posteriore autoadesivo

Materiale

Spessore: 5 mm

Altezza: 50 mm


Rotolo: 25 m

Istruzioni di stoccaggio

Conservare in luogo fresco e asciutto in posizione verticale.

Stabilità di stoccaggio min.

24 months

 Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze tecniche ed esperienze. A causa della vasta gamma di possibili influenze durante la lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti, esse non esonerano il trasformatore dall'effettuare i propri test e prove e rappresentano solo linee guida generali. Non è possibile ricavarne una garanzia giuridicamente vincolante di determinate proprietà o idoneità per un'applicazione specifica. Le norme pertinenti, le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione devono essere rispettate. Nota di sicurezza: Osservare la scheda dati di sicurezza. Nota di garanzia: Nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di fornitura, la Saint-Gobain Weber AG garantisce la qualità ineccepibile dei propri prodotti. Eventuali diritti di proprietà industriale nonché le leggi e i regolamenti vigenti devono essere sempre rispettati dall'utilizzatore sotto la propria responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell'interesse del progresso tecnico.

T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG